

# ANTI-SEIZE

## MONTAGFEDT

#209 ANTI-SEIZE er en monterings- og smørefedt lavet af blødemetaller. En fedt til boltsamlinger i varme, korrosivt miljø og statiske belastninger. Tåler op til +1100 °C, har intet smeltepunkt. Fremragende til smøring af hydraulikhammere og trækaksler.

### MONTERING

Anti-Seize er primært en montagefedt til boltsamlinger, der sikrer korrekt tilspændingsmoment, forhindrer friktion, slitage og korrosion.

### FORHINDRER SLITAGE

Anti-Seize giver langvarig beskyttelse mod skæring, låsning og korrosion. Efter perioder under svære betingelser if. varme eller ætsende omgivelser, kan boltsamlinger nemt demonteres, og kostbar tid spares.

### BLØDEMETALLER TÆTNER

Indeholder findelte lamelpartikler af aluminium, grafit og mikroniseret talkum. Under tryk danner disse tilsætninger en uniform matrix på metalflader, som forhindrer metal til metal kontakt. Reducerer effektivt friktion og indtrængen af forurenende stoffer i boltsamlinger og gevind.

### HØJ TEMPERATUR

Anti-Seize er et langtidsvirkende smøremiddel, der også modstår højtemperatur. Fortykningsmidlet af Bentonit, der er uden smeltepunkt, forhindrer at produktet løber.

### FORDELE

- Trykforstærket med faste stoffer
- Ekstrem til statiske belastninger
- Intet smeltepunkt
- Blødemetaller smører op til 1100°C
- Vandresistent
- Kraftig korrosionsresistens

### HYDRAULIKHAMMER

Anti-Seize er en fremragende smørefedt til hydraulikhammere på entreprenørmaskiner. (Specielle 600 g patroner med Reiner gevind og adaptere til alle mærker).

### ANVENDELSESOMRÅDER

Bremsedele · Boltsamlinger · Lejer ·  
Gevind · Vanger · Hydraulikhammere ·  
Trækaksler · Trapetzgevind · Stråler ·  
Udstødningssystem · Turbo m.m.

Anbefales især til applikationer, hvor kobber kan være elektrisk eller kemisk aktivt, og hvor bly skal udelukkes if. eventuel kontakt med mad og drikkevand.



Farve : Sølv

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 96 cSt

Fortykker : Bentonit

Droppunkt : Intet

Flammepunkt baseolie : +250°C

Temp. som fedt : -25°C / +230 °C

Temp. boltsamling : < +1100 °C

Emballage : 400 ml Aerosol

500 g Bøtte

400 g patron

400 g skruepatron

600 g skruepatron -

Hydraulikhammer

Art.nr : 209

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

# 209