

MOLY SYNGUARD

SMØREFEDT -18 TIL +315°C

#248 MOLY SYNGUARD er en multifunktionel, ekstreme pressure, anti-slitagefedt, der er specielt formuleret til brug i alle typer materiel der operere i varme, våde eller meget tungt belastede applikationer i temperaturer op til 315°C.

MULTIFUNKTIONEL

Moly Syngard er en multifunktionel ekstreme pressure, anti-slitagefedt, der er specielt formuleret til brug i alle typer tungt materiel, grusgrav, landbrug og industrielt udstyr, der bliver brugt i varme, våde eller tungt belastede applikationer, og især hvor drifttemperaturen kan være meget høj.

FINESTE BASEOLIER

Moly Syngard er sammensat af de fineste højviskøse, hydrokrakede 100 % rene paraffinbaserede råmaterialer som er blandet med et uorganisk fortykningsmiddel. Denne uorganiske fortykker giver Moly Syngard mulighed for at smøre effektivt i temperaturer op til 315°C.

TEMPERATURER

Ekstrem funktion i temperaturer fra -18 °C til +315 °C. Har intet smeltepunkt og løber ikke ved meget højtemperatur.

TRYKFORSTÆRKET

Indeholder det kraftigt friktionsreducerende additiv Micron Moly®, en syntetiseret type molybdendisulfid, der coater metalflader med en glat, tæt og meget kraftig solidsmørefilm der modstår tryk op til 35.000 kg/cm².

BLANDBARHED

Moly Syngard er fortykket med bentonit, hvorfor blandbarheden med andre fedter med andre fortykningsmidler bør kontrolleres ved brug i lukkede lejer og lejhuse med indehold af andre fedttyper.

FORDELE

- Fremragede antirust egenskaber
- Kraftig oxidationshæmmende
- Vandresistent
- Reducerer friktionskader
- Minimerer nedetid
- Forlænger holdbarheden
- Ekstra lange smøreintervaller
- Forskydnings- og termiskstabil
- God mekaniskstabilitet
- God pumpbarhed
- Kraftigt vedhæftende
- Kan ikke udvaskes
- Tåler ekstreme belastninger
- Fra lav til ingen udpresning
- Modstår ekstreme vibrationer
- Intet droppunkt

ANVENDELSESOMRÅDER

Grusgrav · Entreprenør · Landbrug · Skovbrug · Industriproduktion.



248

#248

Farve : Orange
NLGI : #2
Viskositet 40 °C : 282 cSt
Fortykker : Bentonit
Baseolie : Paraffinsk mineral
Droppunkt: Intet
Four ball test : 315 kg
Timken test : 28 kg
Arbejdtemp. : -18 °C til +315 °C
Emballage : 400 g Patron
Art.nr : 248

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk