

SYNGUARD -H1

SMØREFEDT -40 - +260 °C

#256 SYNGUARD -H1 er en fuldsyntetisk, fødevarerodkendt smørefedt med fortykker af bentonit. Til applikationer med tryk, vand, damp, lave- og høje temperaturer. Især til levnedsmiddel- og medicinskudstyr, men også fremragende til andre applikationer. Forhindrer vækst af Listeria og dræber Listeria-bakterier!

LEVNESDMIDDELFEDT

Synguard er en levnedsmiddel klassificeret smørefedt af højeste kvalitet og styrke. Baseret på den reneste fuldsyntetisk polyalphaolefin (PAO) med fortykker af organisk bentonit.

FORHINDRER LISTERIABAKTERIER

Synguard forhindrer vækst af listeria og dræber eksisterende listeriabakterier jf. en 2 årig laboratorietest. Synguard påvirker andre bakterier og skimmelvækst med samme gode resultater.

TEMPERATURER

Høj funktion i temperaturer fra -40 °C til +220 °C og kortvarigt op til +260 °C. Har intet smeltepunkt og løber ikke ved højtemperatur.

VANDRESISTENT

Synguard er en af de absolut mest vandresistente smørefedter på markedet og er fremragende i applikationer, der udsættes for vand og vanddamp, da den netop er kraftigt korrosionsbeskyttende og vandresistent.

TRYK & OMDREJNINGER

Synguard er en multifunktionel og fleksibel fedt til applikationer fra lav til høj belastning. Til hastigheder op til 8.000 rpm.

BLANDBARHED

Synguard er fortykket med bentonit, hvorfor blandbarheden med andre fortykningsmidler bør kontrolleres ved brug i lukkede lejer og lejhuse som indeholder andre fedttyper.

FORDELE

- Trykforstærket
- Forhindrer Listeria, bakterier, gær og svampevækst
- Meget gode køleegenskaber
- Vandresistent
- Forskydning og mekanisk stabil
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Fremragende højtryksegenskaber
- Forhindrer rust og oxidation
- Forhindrer termisk nedbrydning
- Intet droppunkt
- Stabil overfor sure stoffer
- Bevarer sin konsistens
- Fremragende til centralsmøring
- Blød og smidig

ANVENDELSESOMRÅDER

Kuglelejer · Rullelejer · Ledlejer ·
Glidelejer · Nålelejer · Kuglespindel
· Bøsninger · Vanger · Lineærføring



#256

Farve : Beige
NLGI : #2
Viskositet 40 °C : 76 cSt
Fortykker : Bentonit
Baseolie : Fuldsyntetisk (PAO)
Droppunkt: Intet
Four ball test : 250 kg
Timken test : 25 kg
Arbejdtemp : -40 °C -> +220 °C
Emballage : 190, 50, 18 Kg
400 g patron
400 ml aerosol
Art.nr : 256

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

256