

SYNGUARD -H1

HØJTEMPERATURFEDT +250°C

256 Synguard -H1 er en fuldsyntetisk levnedsmiddelgodkendt smørefedt med fortykker af bentonit. Til applikationer med tryk, vand, damp, lave eller høje temperaturer. Specielt til smøring af levnedsmiddel-, og medicinsk udstyr, men også velegnet til anden anvendelser.

LEVNEDSMIDDEL

Synguard -H1 er en levnedsmiddelklassificeret fedt af højeste kvalitet og ydeevne. Baseret på det reneste fuldsyntetiske polyalphaolefin (PAO) med fortykningsmiddel af bentonit.

TEMPERATURER

Synguard udviser en særegen funktion i temperaturer mellem -40°C og kortvarigt op til + 260°C og har intet smeltepunkt.

VANDRESISTENT

Synguard er en af verdensmarkedets mest vandresistente smørefedter og er fremragende til applikationer, der udsættes for vand, damp, sne eller kulde idet produktet er meget vanskeligt at fjerne med vand.

TRYK & OMDREJNINGER

Synguard er en multifunktionel og meget smidig fedt til applikationer fra lave til høje belastninger og hastigheder op til 7.000 omdr./min.

FORHINDRER BAKTERIER

Synguard indeholder et konserveringsmiddel der effektivt kontrollerer, forsinker og forhindrer bakterievækst af eks. Listeria monocytogenes hvis der sker kontakt med fødevarer.

BLANDBARHED

Synguard er baseret på fortykker af bentonit og bør derfor ikke blandes med andre typer fedt der ikke er baseret på bentonit i applikationer med lukkede lejer.

FORDELE

- Trykforstærket
- Resistent mod afspulning
- Specielle kuldeegenskaber
- Skrue- og mekaniskstabilitet
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Enestående højtryksegenskaber
- Forhindrer rust og oxidering
- Forhindrer termisk nedbrydning
- Intet droppunkt
- Stabil overfor sure kemikalier
- Opretholder sin konsistens
- Velegnet til centralsmøring
- Blød og smidig
- Galvanisksikker ift. gulmetaller

ANVENDELSOMRÅDER

Kulelejer · Rullelejer · Ledlejer · Glidlejer · Nålelejer · Kugleskruer · Bøsninger · Vanger · Kranudskud



Farve : Beige

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 76 cst

Fortykker : Bentonit

Baseolie : Fuldsyntetisk (PAO)

Droppunkt: Ingen

Four ball test : 250kg (weld load)

Timken test : 25kg

Arbejdtemp : -40°C -> +250°C

Emballage : 190, 50, 18 Kg

400g Patron

400g Skruepatron

400ml Aerosol

Art.nr : 256

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

256