

FOOD GUARD

LEVNEDSMIDDEL -H1

#258 Food Guard er en semisyntetisk, fødevaregodkendt fedt med høj vedhæftning og ydeevne. Til applikationer med lav til højbelastning. Især til smøring indenfor levnedsmiddel og medicinsk-udstyr eller i andre typer applikationer, der udsættes for vand.

MULTIFUNKTIONEL

Food Guard er en levnedsmiddel fedt af højeste kvalitet og ydeevne. Baseret på de reneste paraffinsk mineralsk- og fuldsyntetisk polyalphaolefin (PAO) olier med aluminium kompleks som fortykningsmiddel.

EFFEKTIV BESKYTTELSE

De trykforstærkede egenskaber og den høje modstandsdygtighed over for nedbrydning, oxidation og rust giver pålidelig beskyttelse og høj funktion i applikationen.

HØJ VEDHÆFTNING

Food Guard har meget høj vandresistens og vedhæftning. Forhindrer vandindtrængning samt udpresning og er meget svær at fjerne med vand.

APPLIKATIONER

Fremragende til applikationer som er udsat for høje og lave belastninger, vand, vanddamp, stødbelastninger, slag, vibrationer, snavs eller hvor der kan forekomme kemiske angreb.

OMDREJNINGER

Ved lejesmøring bør hastigheden ikke overstige 3500 rpm.

FRI FOR ALERGENER


Indeholder et konserveringsmiddel, der effektivt hæmmer bakterievækst, fri for allergener samt produkter som stammer fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

FORDELE

- Høj vedhæftning og stabilitet
- Ekstraordinær høj vandresistens Fremragende til centralsmøring
- Høj modstand mod vandindtrængning
- Forskydning og mekanisk stabil
- Overlegen slitagebeskyttelse
- Rust- og oxidationshæmmer
- Højt droppunkt (+275°C)
- Beskytter mod sure stoffer
- Beskytter mod korrosion
- Beskytter mod bakterie- og svampevækst
- Bevarer sin konsistens
- Forhindrer olieudskillelse.

ANVENDELSESOMRÅDER

Rullelejer · Kuglelejer · Ledlejer · Glidelejer · Tapper · Bøsninger



Farve : Hvid

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 150 cst

Fortykker : Aluminiumkomplex

Baseolie : Syntetisk (PAO)

Timken test : 24,5 kg

Droppunkt : +275 °C

Arbejdstemp : -12 °C - +180 °C

Emballage : 18 kg, 400 g patron

Art : 258

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

258