

FOOD GUARD

LEVNEDSMIDDELFEDT -H1

#258 Food Guard er en syntetisk, fødevarer godkendt performance-fedt til applikationer med tryk, vand, damp og de fleste hastigheder. Især til smøring af fødevarer- og medicinskudstyr, men også meget velegnet til andre applikationer.

MULTIFUNKTIONEL

Food Guard er en højtydende, syntetisk, fødevarer godkendt fedt. Tilpasset til applikationer med lav til høj belastning og lav til relativt høje omdrejninger (3000 rpm).

Fedten tilbyder en høj modstandsdygtighed over for nedbrydning og oxidation samt fremragende anti-korrosionsegenskaber.

KRAFTIG VEDHÆFTNING

Food Guard tilbyder en meget høj vandresistens og vedhæftning, der tilsammen forhindrer vandindtrængning, udpresning og afspulning med vand.

APPLIKATIONER

Fantastisk til applikationer som udsættes for vand, damp, stød, slag, vibrationer, snavs, støv eller kemiske forureninger

FRI FOR ALERGENER

Food Guard er fri for allergener og produkter fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

FORDELE

- Fremragende til centralsmøring
- Fremragende mod afspulning
- Forskydning og mekanisk stabilitet
- Overlegen slitagebeskyttelse
- Rust- og oxidationshæmmende
- Højt droppunkt (+275 °C)
- Beskytter mod sure stoffer
- Beskytter mod harskning
- Bevarer sin konsistens og forhindrer olieseperation

ANVENDELSESOMRÅDER:

Rullelejer · Kuglelejer · Ledlejer · Glidelejer · Dorne · Bøsninger · Kranudskud



Farve : Hvid

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 150 cst

Fortykket : Aluminiumkomplex

Baseolie : Syntetisk (PAO)

Droppunkt : +275°C

Four ball test: 400 kg (weld point)

Timken test : 22,5 kg

Arbejdtemp : -12°C - +180°C

Emballage : 50 kg, 18kg,

400g patron

Art : 258

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

258