

SYNFORCE™

MULTIFUNKTIONEL

#260 SynForce™ er en "Super High Performance" smørefedt med en ekstrem trykfast additivteknologi. Modstår tryk op til 35.000 kg / m². En særligt højtydende fedt til hele virksomheden. Meget høj funktionalitet i applikationer hvor temperatur, hastighed, tryk, vibrationer, vand og forurenende stoffer forekommer.

HIGH PERFORMANCE

SynForce™ er en særlig universal syntetisk aluminiumsfedt med en ekstrem trykfast additivteknik. SynForce™ er valget til de meget krævende forhold.

TRYKFORSTÆRKET

SynForce™ er trykforstærket med syntetisk molybdædisulfid, der behandler metaloverflader med et tæt, glat og meget kraftigt fastsmøremiddel, der kan modstå tryk på op til 35.000 kg / cm² og som smører og beskytter metaloverflade og endda i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

ÉN FEDT TIL ALT

SynForce™ er en blød, korttrådet og vedhæftende højtryksfedt til ugunstige forhold med høje tryk, varme, kulde, fugt og høje eller lave hastigheder. Meget høj funktionalitet i alle applikationer, når der er ønske om brug af kun én fedt i hele virksomheden. *(Erstatter ikke specialfedter).*

MILJØVENLIG

SynForce™ er fantastisk til brug hvor fedtforurening af vand er et problem. Indeholder ingen miljømæssigt uønskede tungmetaller og opfylder de strenge EL / LD50 krav for akut toksicitet og har en meget lav indvirkning på vandorganismer.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

SynForce™ exceeds specifications and manufacturer's requirements: Caterpillar MPG, Komatsu, Case 251H, John Deere, New Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, P&H 472B, 472C, 472D, Federal Spec VV-G-632A, MIL-G-234C, -G-4343C, -G-10924G, -G-23515, -G-7722, -DTL-23544D DOD-G-24508A (Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, NSK, Koyo, NTN Bearing, Roller Bearing Company of America, US Steel 340, 346,350, 352, 355, 370, 371, 375.

FORDELE

- Trykforstærket med syntetisk moly
- Vandresistent
- Fantastisk modstandskraft mod afspulning med vand
- Tåler meget høj belastning
- Skue- og mekaniskstabil
- Lav udpresning
- Four ball test >800 kg
- 100% konsistensreversibilitet
- Forbliver i lejeapplikationer
- Fantastisk stødabsorbering
- Superb ift. vibrationer
- Fantastisk til metallegeringer
- Til lave og høje omdrejninger
- Håndtere høje temperaturer
- Meget god pumpbarhed
- Kraftig korrosionsbeskyttelse

ANVENDELSESOMRÅDER:

Bøsninger · Hjullejer · Kulelejer · Ledlejer · Nålelejer · Rullelejer · Elmotorlejer.



Farve : Grøn

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 142 cst

Densitet : 0,99

Fortykket : Aluminiumkomplex

Baseolie : Paraffin/syntetisk PAO

Droppunkt: +277°C

Four ball test : >800 kg (weld load)

Timken test : 75 lbs / 34 kg

Arbejdtemp : -23°C - +185°C

Emballage : 18 kg, 400g patron

Art.nr : 260

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

260