

SILVER STREAK®

TANDHJUL & VANGER

273 Silver Streak er en stærk, vandfastfedt til tandhjul og vanger. Baseret på syntetisk PAO med fastestoffer til ekstremebelastninger og kan håndtere mere end 35 ton/cm². Den fysiske- og kemiske stabilitet samt den ekstreme vedhæftning minimerer udpresning, slitage og øger normalt smørintervaller 2-4 gange.

HØJT TRYK

Silver Streak er en fedt til drejeskammer på lastbiler og store åbne gear. Indeholder flere forskellige meget stærke fastestoffer, der effektivt hæfter på metalflader og modstår tryk op til 35 ton / cm², hvilket giver en meget kraftig beskyttelse.

HØJVEDHÆFTNING

Den meget høje tixotropiske vedhæftning giver en hård og stødabsorberende smørefilm, der minimerer støj, vibrationer, slitage, udpresning og kan reducere forbruget 2-4 gange.

FORSKELLIGE TYKKELSER

- Ultra light SAE 250 (vg 1000)
- Extreme - orange
- Light - orange
- Medium - orange
- Heavy - orange
- Extra Heavy - orange
- Extra Heavy - blå (korttrådet - pump-bar mellem -40°C til -0°C)

LANG- ELLER KORTTÅDET

Silver Streak (orange) er langtrådet og kraftig tixotropisk til langsomtgående applikationer. Extra Heavy (blå) er korttrådet og til både langsomme- og hurtigtgående applikationer.

GEARKASSER

Ultra light er til langsomtgående gearkasser / snækkegear og holder dem som nye i lang tid i forhold til tidligere pga. sin højetrykbestandighed, vedhæftning og tixotropiske opbygning der bevirker at fedten omgående hæfter overalt og er ekstremt vanskelig at fjerne.

FORDELE

- Høj til ekstrem vedhæftning
- Modstår tryk over 35.000 kg/cm².
- Støddæpende smørefilm
- Resistent mod vand og salt
- Minimerer vibrationer
- Udtørre og revner ikke
- Kan ikke afspules med vand
- Forlænger smørintervaller

ANVENDELSESOMRÅDER

Åbne gear · Tandstænger · Glideflader · Rototilt · Drejekranse · Store åbnekæder · Grusgrav · Stålværk · Kraftværk · Marine · Skiftespor og langsomtgående gearkasser.



Farve : Sort

NLGI : 0000, 000, 00, 0 1, 2

Viskositet 40°C : 76-1733 cst

Densitet : 0,99

Fortykker : Bentonit

Baseolie : Syntetisk PAO

Droppunkt: Intet

Four ball test : 800kg (weld load)

Arbejdtemp : -40°C til +180°C

Emballage : 50, 18, 2,5kg

300g Fugepatron

400 ml patron

600 ml fugepatron

400ml Aerosol

500 ml aerosol

Art.nr : 273

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk