

POLYGREEN

LONG LIFE / HIGH SPEED

#283 POLYGREEN er en ægte "High Performance" polyureafedt med ultra lavfriktion. Til højtemperatur, hastighed, tryk, vand og damp, samt lange serviceintervaller med høj driftssikkerhed.

LIFETIME

Polygreen er en high performance fedt med meget lange serviceintervaller eller som en "life time" fedt i f.eks. Elmotorer, pumpelejer og applikationer med konstant hastighed. Ændre stort set ikke konsistens og forbliver lige blød og smidig gennem hele sin levetid.

OMDREJNINGER & TEMPERATUR

Standardlejer op til 8000 rpm -
Lavfriktionslejer over 10.000 rpm
Den høje termiske stabilitet tilbyder et arbejdsområde fra -40 °C - +270 °C.

DRIFTSIKKERHED

Fedtens baseolie og additivpakke giver meget lav friktion med lange smørintervaller og meget høj driftssikkerhed.

ADDITIVER

Polygreen er af absolut højeste kvalitet med askefri organisk polyurea som fortykningsmiddel. Høje rust og oxidation hæmmende egenskaber og trykforstærket med ikke-ætsende EP additiver der forhindrer mikrokorrosion. Galvanisk sikker if. gulmetal.

KORROSIONS RESISTENT

Polygreen er meget skånsom overfor følsomme lejeapplikationer med en meget effektiv korrosion beskyttelse og er fuldstændig resistent overfor vand, damp og ætsende miljø.

FORDELE

- Meget høj vand- og dampresistens
- Forskydning- og mekanisk stabil
- Trykforstærket
- Lange smørintervaller
- Livstidsmøring (engangssmøring)
- Høj temperatur
- Lavt støjniveau
- Fremragende pumpbarhed
- Forbliver blød og smidig
- Kraftig korrosionsbeskyttelse
- Galvanisk sikker if. gulmetal

ANVENDELSESOMRÅDER:

Hjullejer · Kuglelejer · Nålelejer · Rullelejer · Chassidele · Elmotorer · Ventilatorlejer · Livstidssmurte lejer · Pumpelejer · Autoindustri · Marine udstyr · Tørreovne m.m.



Farve : Grøn

NLGI : #2

Viskositet 40 °C : 144 cSt

Fortykket : Polyurea

Baseolie : Paraffinsk mineral

Droppunkt: +274 °C

Four ball test : 315 kg

Timken test : 21 kg

Arbejdstemp : -40 °C - +230 °C

Emballage : 18 kg, 400 g patron

Art.nr : 283

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

283