

POLYGREEN

LONG LIFE & HIGH SPEED

#283 Polygreen er en ægte high performance Polyureafedt med ultralav friktion. Til høje temperaturer, -omdrejninger, -tryk, vand, damp og lange serviceintervaller med høj driftsikkerhed.

HOLDBARHED

Polygreen er en performancefedt til lange serviceintervaller eller som en "lifetime" fedt i en applikation. Forbliver umiddelbart lige blød og smidig gennem hele sin levetid.

GALVANISK SIKKER

Polygreen er helt uden metalholdige fortykkere og skaber dermed ingen mikrokorrosion. Den ekstremt høje EP beskyttelse er således helt galvanisk sikker overfor metallegeringer.

KORROSIONSBESKYTTELSE

Polygreen er meget skånsomt i sarte lejeapplikationer og tilbyder en korrosionsbeskyttelse udover det normale. Fedten er resistent overfor vand, damp og ætsende miljøer.

MULTIFUNKTIONEL

Polygreen har et bredt omdrejningsregister fra relativt lave til meget høje omdrejninger. Den høje termiske stabilitet og et arbejdstemperaturområde fra -40°C til +270°C gør Polygreen anvendelig i mange forskellige applikationer.

DRIFTSIKKERHED

Fedtens opbygning, konsistens, baseolie og additivsystem giver lav friktion og lange smørintervaller. Polygreen tilbyder en højgrad af driftsikkerhed.

FORDELE

- Meget høj resistens ift. både vand og vanddamp
- Skrue- og mekaniskstabil
- Trykforstærket
- Til høje trykbelastninger
- Lange smørintervaller
- Life time smøring
- Til høje temperaturer
- Standardlejer op til 10.000 rpm
- Lavfriktionslejer over 10.000 rpm
- Lavt støjniveau
- Enestående pumpbarhed
- Forbliver blød og smidig
- Kraftigt rustbeskyttende
- Galvanisk sikker ift. gulmetaller
- Ekstrem lav olie separation

ANVENDELSESOMRÅDER:

Hjullejer · Kuglelejer · Nålelejer · Rullelejer · Chassidele · El-motorer med højeffekt · Ventilatorlejer · "Life time smøring" · Pumpelejer · Autoindustri · Marineudstyr · Tørrevovne m.m.



Farve : Grøn
NLGI : #2
Viskositet 40°C : 144
Fortykker : Polyurea
Baseolie : Paraffinsk mineral
Droppunkt: +274°C
Four ball test : 315 kg (weld load)
Timken test : 45 lb / 20,5 kg
Arbejdstemp. : -40°C - +270°C
Emballage : 18kg, 400g patron
Art.nr : 283

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

283