

CRYSTAL RED

EP⁺ MULTI GREASE

#284 CRYSTAL RED er en "Super High Performance" fedt til de hårdeste driftsforhold. Høje hastigheder og tung belastning samtidig med at ydeevne og beskyttelse mod rust og korrosion bevares. Usædvanlig høj modstand mod havvand. Fremragende smøreegenskaber i temperaturer op til +260 °C, hvilket garanterer en længere levetid for både fedt og smørested.

HÅRDE FORHOLD

Crystal Red er en fedt til de hårdeste driftsforhold. Tung belastning, højt tryk, stødbelastning, høje omdrejninger, kraftig vandeksponering, høj temperatur og forurening. Crystal Red er specielt designet til at udkonkurrere normale calcium sulfonat fedter.

VEDHÆFTNING OG KONSISTENS

Den specielle tekstur og vedhæftning minimerer udpresning og er samtidig smidig og pumpbar i centralsmøresystemer. Stabile driftstemperaturer fra -30 °C til +180 °C. Kortvarigt op til +260 °C

OMDREJNINGER & TRYK

Crystal Red har en høj termisk stabilitet og bevarer sin konsistens under stress. Høj modstandsdygtighed over for oxidation og fremragende ydeevne fra lave til høje hastigheder og trykbelastninger.

VANDFAST & FUNKTIONEL

Crystal Red har en usædvanlig høj vandresistens og korrosionsbeskyttelse. Fremragende modstandsdygtighed over for havvand og optimal til brug, hvor vandforurening ikke kan undgås.

SPECIFICATIONER

- DIN 51825
- KP 2 R-20
- ISO 6743-9
- ISO-L-XBFB2

FORDELE

- Forlænger levetid i lejer
- Havvandsbestandig
- Ekstraordinær høj vandresistens
- Smører op til +260 °C
- Stabil fra -30 °C til +180 °C
- Ekstrem oxidationsstabilitet
- Minimerer vedligehold
- Multifunktionel
- Vedhæftende
- Lav udpresning
- Kraftige EP⁺ egenskaber
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termisk stabilitet
- Usædvanligt højt droppunkt
- God pumpbarhed

ANVENDELSESOMRÅDER

Rullelejer · Kuglelejer · Ledlejer · Glidlejer · Nålelejer · Bøsninger · Valselejer · Chassidele. Industri · Skovbrug · Entreprenør · Marine.



Farve : Rød

NLGI : #2

Viskositet 40 °C : 220 cSt

Fortykket : Multi-komplex

Baseolie : Paraffinsk mineral

Droppunkt: +330 °C

Four ball test : >800 kg

Timken test : 25,5 kg

Arbejdtemp : -30 °C - +180 °C

kortvarigt +260 °C

Emballage : 180 kg, 50 kg, 18 kg

500 g bøtte

400 g patron

400 g skruepatron

Art.nr : 284

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

284