

CRYSTAL RED

VANDRESISTENT

#284 Crystal Red er en høj kvalitets calciumsulfonatkomplexfedt med exceptionel høj vandresistens. Trykforstærket med kraftige friktionsreducerende additiver. Én fedt til hele virksomheden med høj funktion i de oftest forekommende applikationer.

TRYKFAST

Crystal Red er en multifunktionel, EP smørefedt med meget høj vandresistens og meget høj funktionalitet i langt de fleste applikationer. Fedtens EP additivteknik tilbyder en weld load på mere end 800kg.

SMIDIG KONSISTENS

Crystal Red har en smidig konsistens og en vedhæftning der bevirker at den kan anvendes til de fleste applikationer i hele virksomheden med samme høje funktion.

OMDREJNINGETAL & TRYK

Crystal Red har en høj termisk stabilitet, høj resistens mod oxidering og tilbyder en enestående funktion fra lave til høje tryk i kugle-, og rullelejer med omdrejningstal op til 6000 rpm.

VANDFAST & FUNKTIONEL

Crystal Red er en calciumsulfonatkomplexfedt med ekstra høj vandresistens og korrosionsbeskyttelse som tilsammen tilbyder en høj funktionalitet i våde og ætsende miljøer.

RESISTENT MOD UDTØRRING

Crystal Red er særligt resistent mod udtørring i smørekanaler og er udviklet til at forhindre at baseolien adskilles fra fortykkelsesmidlet således at fedten undgår såkaldt "blødning".

SIKKER OVERFOR KORROSION

Crystal Red indeholder ingen ætsende EP-additiver der kan skabe galvanisk mikrokorrosion mellem stål og andre metaller i bøsninger.

FORDELE

- Multifunktionel
- Trykforstærket
- Vedhæftende
- Lav udpresning
- Kraftige højtryksegenskaber
- Høj vandresistens
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget god termisk stabilitet
- Højt droppunkt
- God pumpbarhed

ANVENDELSESOMRÅDER

Rullelejer · Kuglelejer · Ledlejer · Glidelejer · Nålelejer · Bøsninger · Chassidele. Industri · Skovbrug · Entreprenør · Marine.



#284

Farve : Rød

NLGI : #2

Viskositet 40°C : 170 Cst

Densitet : 0,99

Fortykket : Multi Komplex / Calciumsulfonat

Baseolie : Paraffinsk mineral

Droppunkt: +230°C

Four ball test : >800 kg (weld load)

Timken test : 56 lb / 25,5 kg

Arbejdtemp : -30°C - +150°C

Emballage : 180kg, 50kg, 18kg,

500g bøtte

400g patron

400g skruepatron

Art.nr : 284

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

284