

GUARDIAN

ENTREPRENØR EP⁺ FEDT

#290 GUARDIAN er en syntetisk "Super High Performance" Lithium kompleks EP⁺ fedt til de hårdeste driftsforhold. Vedhæftning og konsistens giver lavudpresning ved chassis, bøsning og lejesmøring. Trykforstærket med en kraftig metalfinisher for høj slitagebeskyttelse, lang levetid og funktion ved lave hastigheder.

LAV HASTIGHED

Guardian er en premium syntetisk lithiumkompleksfedt til hårde forhold med højt tryk, stødbelastninger, vibrationer, vand og snavs. Ekstrem til bøsninger i entreprenørmaskiner, glidelejer, kugle- og rullelejer ved lave hastigheder. Baseolieviskositet på 680 cSt.

TRYKFORSTÆRKET

Guardian er en trykforstærket EP⁺ fedt med en kraftig metalfinisher, der giver ekstra beskyttelse i perioder hvor smørefilmen er enten minimal eller ikke eksisterende.

HØJ VEDHÆFTNING

Den høje vedhæftning og den stabile, fede konsistens giver høj tæthed if. indtrængen af vand og forurening. Reducerer udpresning, forbrug og giver en fremragende beskyttelse i støvede og våde omgivelser.

TYPISKE ANVENDELSESOMRÅDER

Til smøring fra standard til kraftige antifrikctions-, rulle- og glidelejer fra normale til meget krævende forhold. Velegnet til entreprenørmaskiner, tung industri, landbrug, skovbrug, marine, minedrift og stålindustri.

FORDELE

- Trykforstærket med kraftig en metalfinisher
- Meget høj vedhæftning
- Meget høj tætningssevne
- Beskytter mod indtrængning af urenheder og vand
- Enestående mekanisk stabilitet
- Forlængede smørintervaller
- Fremragende oxidationsstabilitet
- Højt droppunkt
- Lav udpresning
- Høj vandresistens
- Arbejdstemp. -30 °C til +150 °C
- Kraftig korrosionsbeskyttelse

ANVENDELSESOMRÅDER

Rullelejer · Ledlejer · Glidelejer · Tappe · Bøsninger · Chassidele · Køretøjer · Industri · Entreprenør · Skov- og Landbrug.



Farve : Rød

NLGI : #2

Viskositet 40 °C : 680 cSt

Fortykket : Litiumkomplex

Baseolie : Syntetisk

Droppunkt : +260 °C

Four ball test : 450 kg

Arbejdstemp : -30 °C/+150 °C

Emballage : 180 kg, 50 kg, 18 kg

400 g patron

400 g skruepatron

Art.nr : 290

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

290