

# CHAIN LUBE

## KÆDESMØRING

#302 CHAIN LUBE er en serie ekstremt trykfaste kædesmørmidler til alle typer kæder. Fra kraftig penetrerende til vedhæftende og specialolier til centralsmøresystemer i f.eks. Rundballepressere.

### ØGET HOLDBARHED

Chain Lube fås i forskellige viskositeter. Den specielle trykfaste additivteknologi giver kæder i hårdt miljø op til 3 gange længere levetid sammenlignet med traditionelle kædeolier.

### TRYKFORSTÆRKET


Indeholder friktionsreducerende tilsætninger af Penetro® en speciel type PTFE og Micron Moly® en syntetiseret type molybdendisulfid, som i synergi coater metalflader og skaber en glat, tæt og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Denne kombination giver en ekstrem slitagebeskyttelse if. den statiske belastning, som kæder udsættes for og holder kæder som nye i lang tid.

### CHAIN LUBE MOTORBIKE (VG 22)

En gennemsigtig kædeolie med høj renseseffekt, løber ikke, binder ikke snavs og giver en kraftig rustbeskyttelse og ekstrem trykbestandighed. Trænger let ind i led og ruller i O-ringskæder. Fremragende til mindre kæder og forlænger levetiden markant på motocrosskæder som udsættes for meget snavsede miljøer.

### CHAIN LUBE MOLY (VG 150)

En penetrerende, drypfri og vedhæftende olie til grovere kæder ved alle hastigheder.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

### CENTRALSMØRING

Chain Lube 46/120 er en speciel en kædeolie med et opløsningsmiddel, der gør olien tynd og let pumpbar i centralsmøresystemer med tynde slanger (viskositet 46 cSt).

Ved påføring trænger olien hurtigt ind i kædens led og renser kæden for snavs og gammel olie. Derefter genvinder olien gradvist sin oprindelige høje viskositet på 120 cSt.

### RUNDBALLEPRESSERE

Chain Lube 46/120 er specielt udviklet til rundballepressere som arbejder i støvet miljø. Giver ekstra kraftig slitagebeskyttelse og en tyk smidig og beskyttende smørefilm på disse kæder.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Små og store kæder: Cykler (22) · Motorcykler (22) · Grus- og betonindustri · Mobilt materiel · Skraldebiler · Rundballepressere (landbrug)



Farve : 22 gul, øvrige grå/sort  
Iso vg : 22, 150, 46/120  
Baseolie : Forskellige kombinationer  
Flammepunkt : +157 °C (22)  
+210 °C (68)  
+277 °C (150)  
Arbejdtemp: -45 °C - +160 °C (22)  
-40 °C - +90 °C (46/120)  
-20 °C - +200 °C (150)  
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L,  
400 ml aerosol  
Art.nr : 302

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 302