

CHAIN LUBE

KÆDESMØRING

#302 CHAIN LUBE er en serie ekstremt trykfaste kædesmørmidler til alle typer kæder. Fra kraftig penetrerende til vedhæftende og specialolier til centralsmøresystemer i f.eks. Rundballepressere.

ØGET HOLDBARHED

Chain Lube fås i forskellige viskositeter. Den specielle trykfaste additivteknologi giver kæder i hårdt miljø op til 3 gange længere levetid sammenlignet med traditionelle kædeolier.

TRYKFORSTÆRKET


Indeholder det patenterede kraftigt friktionsreducerende additiv Penetro® og Micron Moly® en syntetiseret type molybdendisulfid, som i synergi coater metalflader og skaber en glat, tæt og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm². Denne kombination giver en ekstrem slitagebeskyttelse if. den statiske belastning, som kæder udsættes for og holder kæder som nye i lang tid.

CHAIN LUBE MOTORBIKE (VG 22)

En gennemsigtig kædeolie med høj renseseffekt, løber ikke, binder ikke snavs og giver en kraftig rustbeskyttelse og ekstrem trykbestandighed. Trænger let ind i led og ruller i O-ringskæder. Fremragende til mindre kæder og forlænger levetiden markant på motocrosskæder som udsættes for meget snavsede miljøer.

CHAIN LUBE MOLY (VG 150)

En penetrerende, drypfri og vedhæftende olie til grovere kæder ved alle hastigheder.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

CENTRALSMØRING

Chain Lube 46/120 er en speciel en kædeolie med et opløsningsmiddel, der gør olien tynd og let pumpbar i centralsmøresystemer med tynde slanger (viskositet 46 cSt).

Ved påføring trænger olien hurtigt ind i kædens led og renser kæden for snavs og gammel olie. Derefter genvinder olien gradvist sin oprindelige høje viskositet på 120 cSt.

RUNDBALLEPRESSERE

Chain Lube 46/120 er specielt udviklet til rundballepressere som arbejder i støvet miljø. Giver ekstra kraftig slitagebeskyttelse og en tyk smidig og beskyttende smørefilm på disse kæder.

ANVENDELSESOMRÅDER

Små og store kæder: Cykler (22) · Motorcykler (22) · Grus- og betonindustri · Mobilt materiel · Skraldebiler · Rundballepressere (landbrug)



Farve : 22 gul, øvrige grå/sort
Iso vg : 22, 150, 46/120
Baseolie : Forskellige kombinationer
Flammepunkt : +157 °C (22)
+210 °C (68)
+277 °C (150)
Arbejdstemp : -45 °C - +160 °C (22)
-40 °C - +90 °C (46/120)
-20 °C - +200 °C (150)
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L,
400 ml aerosol
Art.nr : 302

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

302

