

EXTREME CRANE LUBE ALL SEASON KRANSMØRING

#307 EXTREME CRANE LUBE "All Season" er et smøremiddel udviklet til ekstrem hurtig og nem påføring, for dem der skal smøre mobilkraner, kranudskud og andre glideflader i alt slags klima.

ENESTE AF SIN SLAGS

Extreme Crane Lube er et specialudviklet smøremiddel til smøring af mobilkraner, kranudskud og støtteben. Smøremidlet påføres let og hurtigt på bommen med lavtryksprøjte eller spraydåse, hvilket reducerer smøretiden med flere hundrede procent!

TRYKFORSTÆRKET & LAV FRIKTION

Extreme Crane Lube har en thixotropisk vedhæftning og er trykforstærket if. høje belastninger. Fremragende lavfriktionsegenskaber, baseret på en speciel type PTFE til glidende bevægelser med høje tryk.

HURTIG PÅFØRING

Smøremidlet påføres hurtigt og hæfter direkte på overfladen og danner en ensartet vedhæftende smørefilm uden at løbe eller dryppe.

- 300 ton kran: 30 minutter
- 40 tons kran: < 5 minutter

EMBALLAGER & Udstyr

Påføres med en 500 ml spraydåse med et tilpasset spraymønster. Til brede overflader. 5 L - 20 L emballage påføres med lavtryksprøjte type 25 L tank, eller forstøver (Gloria EX 100 1,3 L).



FORDELE

- Enkel og hurtig påføring
- Blød og fleksibel i hårdfrost
- Sprøjtes direkte på overfladen
- Trykforstærket
- Lav friktion med PTFE
- Drypfri
- Vandresistent
- Kompatibel med andre fedttyper
- Tixotropisk / fleksibel smørefilm
- Indeholder **IKKE** (MoS2 eller grafitpulver)

ANVENDELSESOMRÅDER

Mobilkraner • Lastbilkraner • Teleskoplæssere • Teleskoptrailere • Glideflader • Støtteben • Spunshammer

ANBEFALES TIL:

EFFER • Erkin World Power • FASSI • HMF • HIAB • Leibherr • MPG • Palfinger • m.fl.



Farve : Rød
Viskositet 40 °C : 230 cSt
Baseolie : Syntetisk
Flammepunkt : +270 °C - (efter 3 min)
Droppunkt : +217 °C
Four ball test : < 800 kg (weld load)
Timken test : 65 lbs / 29,5 kg
Arbejdsemp : -45 °C / +185 °C
Emballage : 500 ml aerosol
5L og 20L
Art.nr : 307

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

307