

EXTREME CRANE LUBE

KRANSMØRING

#307 Extreme Crane Lube er et fuldsyntetisk smøremiddel til kranudskud. Produktet er baseret på syntetiske PAO olier og syntetiseret MoS2 samt en patenteret EP additivteknologi. Et kraftigt vedhæftende smøremiddel til applikationer med høje krav.

STÆRK OG UNIVERSAL

Udviklet til glidende bevægelser og høje tryk. Det vedhæftende og vandresistente smøremiddel kan sammenlignes med en smørefedt og er i en liga for sig selv. Produktet har vist sig ekstremt populært indenfor kranbranchen i bl.a. USA.

LAVFRIKTION OG TRYKFAST

Extreme Crane Lube tilbyder kraftigt vandresistens, højt indhold af PTFE og er trykforstærket med Micron Moly®, en type *syntetiseret molybdendisulfid der coater metaloverflader og modstår tryk op til 35 tons / cm2. Tilsammen tilbyder disse stoffer en ekstrem slitagebeskyttelse ved høje tryk og i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

2 VISKOSITETER

Extreme Crane Lube indeholder et specielt opløsningsmiddel, der gør produktet let at påføre med enten tryksprøjte, lavtryksprøjte eller som aerosol.

Efter påføring fordampes opløsningsmidlet på sekunder og Extreme Crane Lube hæfter direkte på overfladen uden at løbe eller dryppe. Produktet genvinder efter ca. 1-2 min. sin oprindelige høje viskositet og vedhæftende konsistens.

**Brugen af Syntetiseret Moly gør det muligt at benytte Extreme Crane Lube i applikationer der har restriktioner if. brug af smøremidler, der indeholder molybdendisulfid (MoS2) og grafit.*

FORDELE

- Multifunktionel
- Trykforstærket med Micron Moly® og PTFE
- Ekstrem vedhæftning
- Drypfri
- Kraftigt korrosionsbeskyttelse
- Kraftig og fleksibel smørefilm
- Høj resistens mod salt, alkalier og syre
- Resistent overfor vand
- Forlængede smøreintervaller
- Påvirker ikke gummi & plast

ANVENDELSESOMRÅDER:

Mobilkraner · Lastvognskraner · Glideflader · Vanger · Støtteben · Teleskoblæssere · Teleskoptrailere · Spunshamre · Marineapplikationer m.m.

ANBEFALINGER:

Effer, Fassi, Erkin World Power, MPG, Leibherr, Palfinger, HMF og HIAB mf.

APPLICERING

Extreme Crane Lube påføres nemt som aerosol eller med 5, 10 eller 20 L tryksprøjte samt Gloria Clean Master EX 100 lavtryksprøjte, pensel eller malerrulle. - (Spørg vores konsulenter efter priser og muligheder if. smøreudstyr).



Farve : Rød
Viskositet 40°C : 230 cst
Baseolie: Syntetisk PAO
Flammepunkt : +270°C - (efter hærdning)
Droppunkt: +260°C
Four ball test : 400 kg (weld load)
Timken test : 65 lbs / 29,5 kg
Arbejdtemp : -35°C - +185°C
Emballage : 500 ml aerosol
5 L dunk
Art.nr : 307

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

307