

# EXTREME

## STÆRK & VEDHÆFTENDE

*#308 Extreme er et meget stærkt universalsmøremiddel til enhver tænkelig form for vedligehold eller til effektiv og nem smøring af kranudskud vanger og glideflader. Extreme er et vandfast og meget trykfast smøremiddel med en ekstrem vedhæftning og indhold af PTFE samt syntetisk molybdændisulfid.*

### STÆRK OG UNIVERSAL

Udviklet til glidende bevægelser og høje tryk. Det ekstremt klæbende og gennemsigtige smøremiddel kan sammenlignes med en smørefedt og er noget ud over det sædvanlige. Dette har gjort produktet ekstremt populært indenfor de fleste typer vedligehold.

### LAVFRIKTION OG TRYKFAST

Extreme tilbyder kraftig vandresistens og er tilsat PTFE og trykforstærket med Micron Moly®, en type \*syntetiseret molybdændisulfid som coater metaloverflader og modstår tryk op til 35 tons / cm<sup>2</sup>. Tilsammen tilbyder disse stoffer en meget stærk slidbeskyttelse ved høje tryk og i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### TYKT BLIVER TYNDT

Extreme indeholder et specielt opløsningsmiddel, der gør det let at påføre produktet med enten lavtrykssprøjte eller som aerosol.

### HÆFTER OMGÅENDE

Efter påføring fordamper opløsningsmidlet på sekunder, og Extreme klæber direkte til lodrette overflader uden at løbe eller dryppe. Produktet genvinder straks sin oprindelige høje viskositet og vedhæftende konsistens (1830 Cst).

*\*Brugen af Syntetiseret Moly gør det muligt at benytte Extreme Crane Lube i applikationer der har restriktioner if. brug af smøremidler, der indeholder molybdændisulfid (MoS<sub>2</sub>) og grafit.*

### FORDELE

- Multifunktionel
- Trykforstærket med Micron Moly® og PTFE
- Ekstrem vedhæftning
- Drypfri
- Kraftigt korrosionsbeskyttelse
- Stærk smørefilm
- Høj resistens mod salt, alkalier og syre
- Forlængede smøreintervaller
- Påvirker ikke gummi & plast

### ANVENDELSESOMRÅDER

Bolte & møtrikker · Glideflader · Vanger · Kranudskud · Hjulbolte m.m.



# #308

Farve : Transparent grøn  
Viskositet 40°C : 1830 Cst  
Baseolie : Special  
Flammepunkt : +253°C - (efter hærdning)  
Emballage : 5L, 400ml aerosol  
Art.nr : 308

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 308