

SLIDE & CHAIN

VANGE- & KÆDEOLIE

#309 Slideguard & Slide & Chain er højtydende vange og kædeolier. Meget vedhæftende og trykfast smøremiddel til glidende bevægelser. Giver en usædvanlig reduktion af forbrug ved brug i værktøjsmaskiner med skærevæsker.

ALSIDIG

Slide & Chain er en vange og kædeolie med høj vedhæftning og enestående funktionalitet.

TRYKFORSTÆRKET

Slide & Chain indeholder friktions reducerende tilsætninger af PTFE og Micron Moly®, en flydende type molybdænsulfid, der coater metaloverflader og kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm². Tilsammen skaber disse additiver en meget kraftig beskyttelse ved høje tryk og i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

LAVT FORBRUG

Den høje vandresistens og den tixotrope vedhæftning betyder, at produktet forbliver i applikationen væsentligt længere end traditionelle vangeolier, hvilket effektivt forhindrer vibrationer ved glidende bevægelser og i perioder med meget lidt smørefilm. Således kan smøreintervaller eller forbrug reduceres op til 2-4 gange i f.eks. CNC-maskiner og drejebænke, hvilket giver store fordele ift. skærevæskens levetid og funktion.

FORDELE PÅ KÆDER & VANGER

- Trykforstærket med Micron Moly®
- Minimerer slitage
- Høj bæreevne og vedhæftning
- Høj vandresistens
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- 2 gange lavere forbrug

VÆRKTØJSMASKINER (CNC)

- 2-4 gange lavere forbrug
- Øget funktion af skærevæsker
- Reduceret systemvedligehold
- Forbedret overfladekvalitet
- Høj bæreevne og vedhæftning
- Forhindrer vibrationer
- Høj vandresistens
- Svær af afspule med vand
- Forhindrer ophobning af lak og aflejringer

ANVENDELSESOMRÅDER:

CNC-maskiner · Vanger · Elevator · Kæder · Gokartkæder (aerosol) · Kuglegevindspindler · trapezspindler · lineærføringer · m.m.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB. DIN CGLP. U.S. Steel 224 AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.



Farve : Grøn

Iso vg : 68, 150, 220 Cst

Baseolie Paraffinsk mineral

Four ball test : 160-200 kg - (weld load)

Flammepunkt : +221 - 243°C

Emballager : 208L, 20L, 4L og
400ml aerosol

Art.nr : 309

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

309