

MOLY ROCK DRILL

TRYKLUFTBORING

#310 Moly Rock Drill er en højtydende og emulgerbar trykluftolie til boring. Opfylder og overstiger samtlige specifikationer fra alle producenter af pneumatiske stenbor, slagbor, tryklufthammere og andre typer pneumatiske værktøjer.

VÅDE OVERFLADER

Moly Rock Drill er en ekstra kraftig trykluftolie med en blanding af vedhæftende og vandemulgerende additiver, der gør at olien hurtig hæfter på våde overflader.

BESKYTTER METAL

Moly Rock Drill opbygger et lag af faste stoffer på metaloverflader som beskytter mod slitage og korrosionsangreb i vådt og fugtigt miljø..

HØJ BELASTNING

Moly Rock Drill er trykforstærket med det kraftige friktionsreducerende smøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid der coater metaloverflader med et glat, tæt og meget kraftigt fastsmøremiddel som modstår tryk op til 35.000 kg / cm² og yder ekstra beskyttelse ved tryk, slag, vibrationer og i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

FORSTØVNING I LUFT

Moly Rock Drill forstøves let i luftslinger og sikrer derfor en effektiv og hurtig smøring. Opretholder en kontinuerlig smørefilm, der modvirker slitage og opbygning af friktionsvarme, hvilket eliminerer olie-relaterede funktionsfejl ved krav om kontinuerlig drift samt eliminering af driftstop.

FORDELE

- Lav friktion
- Trykforstærket med Micron Moly®
- Minimerer metalkontakt
- Olieforbrug reduceres normalt
- Fremragende vedhæftning
- Hæfter på våde overflader
- Emulgerbar
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Termisk, kemisk og oxidationsmæssigt stabil
- Kraftig korrosionsbeskyttelse

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

ISO 19378, ISO 6743-13 GA, GB, P-47, P-50 og DIN CGLP.

Moly Rock Drill overstiger alle specifikationer for Atlas Copco, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Sullivan samt alle øvrige trykluftmaskiner og værktøjsproducenter.



310

#310

Farve : Grå

Iso vg : 100, 150, 220 Cst

Baseolie Paraffinsk mineral

Four ball test : 315 kg - (weld load)

Timken test : 60 lb / 27 kg

Flammepunkt : +249 - 265°C

Flydetemperatur : -40°C -> -27°C

Emballage : 208L, 20L, 4L

Art.nr : 310

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk