

# ROCK DRILL

## TRYKLUFTSOLIE

#310 ROCK DRILL er en højtydende trykluftolie til boring i sten. Opfylder og overstiger specifikationerne fra alle producenter af pneumatiske borerigge, slagboremaskiner, tryklufthamre og andet pneumatisk værktøj.

### VÅDE OVERFLADER

Rock Drill er en ekstra stærk tryklutolie med en fin balance af vedhæftende og emulgerende additiver, der gør at olien hurtigt hæfter på våde overflader.

### BESKYTTER METAL

Rock Drill danner et overfladelag af faste stoffer på metaloverflader og beskytter mod slitage og korrosions angreb i vådt miljø.

### HØJ BELASTNING

Indeholder det kraftige friktionsreducerende additiv Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, der kan modstå tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Beskytter mod tryk, slag, vibration og endda i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### FINFORDELNING I LUFT


Rock Drill fordeles fint i luftslanger og sikrer effektiv smøring, der modvirker slitage og opbygning af friktionsvarme. Eliminerer olierelaterede driftsforstyrrelser ved kontinuerlig drift og brug.

### FORDELE

- Lav friktion
- Trykforstærket med Micron Moly®
- Minimerer metalkontakt
- Olieforbrug vil ofte reduceres
- Fremragende vedhæftning
- Hæfter direkte på våde overflader
- Demulgerbar
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Termisk, kemisk og oxideringsmæssig stabil
- Fremragende korrosionsbeskyttelse

OVERHOLDER & / OVERSTIGER:  
ISO 19378, ISO 6743-13 GA, GB, P-47,  
P-50 & DIN CGLP.

Overstiger alle specifikationer for Atlas Copco, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand, Sullivan og alle øvrige pneumatiske maskin- og værktøjsproducenter.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede

# #310

Farve : Grå

ISO VG : 46, 68, 100, 150

Baseolie : Paraffinsk mineral

Flammepunkt : +220 °C

Flyttemperatur : -40 °C -> -27 °C

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L

Art.nr : 310

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

# 310