

MULTI E.P.

TYND & VEDHÆFTENDE

#312 Multi E.P. er en ekstremt trykfast og drypfri specialolie til gearkasser, glide- og skruebevægelser eller som cirkulationsolie. Til applikationer, der kræver en højtydende, tynd og klæbende olie, der også er sikker for metallegeringer.

TRYKFAST

Multi E.P. er en kraftig paraffinsk maskin- og cirkulationsolie med en smøreevne langt over det normale.

BESKYTTER METALFLADER

Multi E.P. indeholder det stærkt friktionsreducerende grænselags-smøremiddel Micron Moly®, der er en flydende type molybdændisulfid, som effektivt behandler og beskytter metaloverflader.

KRAFTIG SMØREFILM


Micron Moly® er et meget kraftigt og langtidsholdbart fast smøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm² og beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende. Reducerer friktion, vibrationer, temperatur, støj, slitage og forlænger udstyrets levetid

GALVANISK SIKKER

Oliens EP additiver er af ikke ætsende karakter, hvilket gør den multifunktionel og desuden fremragende til smøring af alle typer metallegeringer som f.eks. messing.

DRYPFRI

Multi E.P. tilbyder en tixotropisk vedhæftning der forhindrer at olien drypper og løber af f.eks. ved anvendelse på roterende trapezgevind.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede

FORDELE

- Trykforstærket med Micron Moly®
- Termisk & oxidationsmæssig stabil
- Tixotropisk vedhæftning
- Modstår høje temperaturer
- Drypfri / høj vedhæftning
- Modstår meget høj belastning
- Forhindrer pittingskader
- Modvirker slam og aflejringer
- Sikker overfor gul og rødmetaller

ANVENDELSESOMRÅDER:

Gearkasser · Elevator · Trapetsgevind · Vanger · Kæder · Cirkulationssystem

SPECIFIKATION:

MIL-L-6086C, MIL-L-46017, U.S. Steel 224, AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02, David Brown S1.53101 Type E, DIN 51517 Part 3 (CLP), Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53, P-63, P-74.

OBS!

Bør ikke anvendes i systemer med oliefilter grundet den meget klæbrige karakter (tixotropisk).



#312

Farve : Grøn

Iso vg: 68 cst

Baseolie : Paraffinsk mineral

Flammepunkt : +238°C

Flydetemp : -20°C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 312

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

312