

# PENETRO<sup>®</sup> GREEN -H1

## KÆDE- & KRYBEOLIE

#338 Penetro Green -H1 er et universal smøremiddel til vedligehold og kædesmøring indenfor levnedsmiddel og medicinalindustri. Den penetrerer, smører og beskytter alle typer af bevægelige dele, der kræver et smøremiddel, hvor tilfældig kontakt med levnedsmidler kan forekomme. Lugtfri og transparent.

### KRAFTIG SMØREFILM

Penetro Green er et stærkt, tyndt og non-stick H-1smøremiddel til levnedsmiddel- og medicinalindustrien. Fri for allergener og fremragende til alle former for vedligeholdelse og smøring af kæder.

### KÆDESMØREMIDDEL

Penetro Green er fantastisk til smøring af kæder. Indeholder kun giftfrie friktionsreducerende stoffer, der beskytter mod den statiske trykbelastning, som kæder udsættes for, hvilket er medvirkende til en forøgelse af holdbarheden.

### BESKYTTER OVERFLADER

Penetro Green indeholder en flere friktions- og korrosionshæmmende tilsætninger samt et anti-korrosionsmiddel. Disse danner tilsammen en beskyttende barriere, der yder tredobbelt beskyttelse mod friktion, fugt, oxidation, korrosion samt andet skadelige angreb der skader funktionaliteten.

### FRI FOR ALERGENER

Penetro Green indeholder et konserveringsmiddel der effektivt forhindrer bakterievækst og er fri for allergener, produkter fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

### SMØRER UNDER VAND

Penetro Green fortrænger vand og tilbyder en høj smøreevne og smører desuden effektivt under vand.

### FORDELE

- Levnedsmiddelklasse -H1
- Indeholder ingen allergener
- Penetrerende
- Universal til vedligeholdelse
- Trykforstærket
- Danner en langtidsvirkende smørefilm med lav friktion
- Kraftigt rustløsnende
- Beskytter mod fugt og rust
- Tåler meget høje belastninger for en tynd olie

### ANVENDELSESOMRÅDER

Kæder · Wirer · Bolt/ Møtrikker · Elevator · Låse · Luftværktøj · Lejer · Hængsler · Kontrollere · Fugtige miljøer · Fjernelse af oxideringer m.m.



# 338



Farve : Transparent

Viskositet 40°C : 15 cst

Flammepunkt : +115°C

Four ball test : 315 kg (weld load)

Timken test : 32,5 kg

Dielektrisk styrke : 35 KV

Emballage : 400 ml, 5 L

Art : 338

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk