

CHALLENGER

RACING 2-TAKTSOLIE

#340 CHALLENGER er en fuldsyntetisk Super High Performance 2-takts olie til alle standard- og avancerede racermotorer. Den højtydende additivteknologi med en fuldsyntetisk baseoliemix giver exceptionelt høj slitagebeskyttelse og renhed i motorer samt lav røgdudvikling. Til alle typer 2-takts motorer inden for garantiperioden if. øget holdbarhed!

TIL ALLE 2-TAKTSMOTORER

Challenger kan benyttes i alle typer 2-taktsmotorer fra standard til racermotorer i alle forhold. Øger levetiden for sliddele markant som f.eks. stempler, der normalt slides ekstra under hårde driftsbetingelser.

HØJ RENHED

Den specielle baseolieblanding og additivteknologi giver enestående slitagebeskyttelse, høj renhed og maksimal funktion i bevægelige power valves, uden tab af effekt og er samtidig skånsom overfor indsningsmembraner.

MINIMAL RØG & LUGT

Challenger forhindrer uønsket detonering, giver et meget lavt lugt niveau og fra minimal til ingen røgdudvikling efter opvarmning.

BESKYTTER VED OPBEVARING

Challenger efterlader en fed, olieagtig smørefilm, der beskytter alle indvendige dele af motorer ved opbevaring i længere perioder.

HØJ PUMPBARHED I KULDE

Challenger skaber en homogen, stabil olieblending og har usædvanlig god pumpeevne ved lavtemperatur, når den bruges til systemer med direkte indsprøjtning. Fremragende til direkte blanding i benzin og i alle typer indsprøjtningssystemer inkl. E-Tec og C-Tec 2.

ANVENDELSESOMRÅDER

Både · Motocross · Gokart · Motorsav · Scooter · Snecooter · Vandscooter · Jetski · m.f.

OVERSTIGER SPECIFIKATIONER

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD



Farve : Rød
Viskositet 100°C : 10,9 cSt
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flydetemp : -42 °C
Flammepunkt : +92 °C
Dosering : Producent anbefaling
3 - 1 % (1:30 - 1:100)
Emballage : 200 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 340

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk



340

#340