

CHALLENGER

2-TAKTS RACINGOLIE

#340 Challenger er en højtydende, fuldsyntetisk 2-takts olie i højeste klasse. Til brug i alt fra standard til avancerede racermotorer med høj effekt. Den fuldsyntetiske baseolie og additivteknologi giver en meget høj slitagebeskyttelse, høj renhed og øget levetid på motorer samt en usædvanlig lav røgdudvikling. Til brug i alle typer totaktsmotorer inden for garantiperioden!

TIL ALLE 2-TAKTSMOTORER

Challenger er beregnet til brug i alle typer totaktsmotorer fra lav til høj effekt under alle forhold. Forlænger desuden levetiden for normale sliddele som f.eks. stempler som udsættes for kraftigt slidage under hårde driftsforhold.

MINIMAL RØG & LUGT

Den specielle formel forhindrer fortænding, giver meget lave lugtge-
ner og minimal til ikke eksisterende
røgdudvikling ved varm motor.

HØJ RENHED

Additiver med lavt indhold af aske
forhindrer aflejringer og giver høj
renhed i motorer med maksimal
funktion i power valves (uden effekttab)
samt en længere levetid.

BESKYTTER VED OPBEVARING

Challenger efterlader en fedsmøre-
film, der beskytter motorens indre
komponenter under opbevaring.

SIKKER BLANDNING

Challenger giver en homogen- og
stabilolieblanding og en usædvanlig
god pumpbarhed ved lave tempera-
turer, hvilket sikrer olietilførsel, når
den bruges i indsprøjtningssystemer
i hård kulde. Fremragende til direkte
iblanding i benzin og i alle typer
indsprøjtningssystemer inkl. E-Tec,
C-Tec 2 og alle andre systemtyper.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Bådmotorer · Motocross · Karting ·
Kædesav · Knallert · Scooter · Vands-
cooter · m.m.

OVERSTIGER SPECIFIKATIONER:

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD



Farve : Rød
Viskositet 100°C : 10,9 Cst
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flydetemp : -42°C
Flammepunkt : +87°C til +92°C
Dosering : Fabrikantens anb.
3 - 1% (1:30 - 1:100)
Emballage : 200L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 340



340

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk