

# SRX 9000

## RACING 2-TAKTSOLIE

#342 SRX 9000 er en fuldsyntetisk Extreme Performance 2-taksolie til racermotorer fra høj til maksimaleffekt. Den specielle additivteknik danner en beskyttende matrix på metalflader, der giver lavere motortemperatur, maksimal beskyttelse samt ultralav friktion. Til alle typer 2-taks motorer inden for garantiperioden!

### ELIMINERER MOTORSLITAGE

SRX 9000 er uovertruffen i alle typer racing 2-taks motorer. Øger den normale holdbarhed på sliddele 2-3 gange f.eks. længere stempel holdbarhed if. til tidligere, uanset hvilken anden type olie der er benyttet!

### EKSTREM RENHED


SRX 9000 forbrænder ekstremt let, ved +86°C uden opbygning af forbrændingsrester og aflejninger, hvilket giver maksimal funktion i power valves og en væsentlig øgning af levetid på bl.a. stempler og plejlstangslejer!

### LAV FRIKTION & HØJ BESKYTTELSE


Indeholder friktionsreducerende additiver som Penetro® og Micron Moly® der behandler metalflader med et glat, tæt og meget kraftigt fastsmøremiddel der klarer tryk op til 35 ton/cm2. Kombinationen giver maksimal slitagebeskyttelse og endda i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende og beskytter motorer ved ekstrem brug

### MINIMAL RØG & LUGT

SRX 9000 forhindrer detonering, giver meget lav lugt og fra minimal til ingen røgudvikling.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

### HØJ PUMPBARHED I KULDE

SRX 9000 giver en homogen, stabil olieblanding og har usædvanlig god pumpbarhed i lavtemperatur, hvilket sikrer god funktion i alle typer indsprøjtningssystemer inkl. E-Tec og C-Tec 2 i hårdkulde. Fremragende til direkte blanding med benzin.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Bådmotorer · Motocross · Gokart · Kædesav · Scooter · Snescooter · Vandscooter · m.m.

### OVERSTIGER SPECIFIKATION:

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD



Farve : Blå

Viskositet 100 °C : 6,2 cSt

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flydetemp : -45 °C

Flammepunkt : +86 °C

Dosering : Producent anbefaling  
3-1 % (1:30 - 1:100)

Emballage : 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 342

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk