

SRX 9000

2-TAKTS RACINGOLIE

#342 SRX 9000 er en ekstrem fuldsyntetisk 2-taktsolie til motorer med høj til maksimalt effekt. Indeholder en særlig additiv teknik som danner en beskyttende matrix på alle metaloverflader, der giver lavere motortemperatur, maksimal beskyttelse og ultralav friktion. Til alle typer 2-takts motorer indenfor garantiperioden.

ALLE 2-TAKTSMOTORER

SRX 9000 er uovertruffen i alle typer af 2-takts motorer til konkurrence brug. Forlænger levetiden på normale sliddele betydeligt, f.eks. op til 2-3 gange længere interval for stempel-skift end tidligere.

LAVFRIKTION & BESKYTTELSE

SRX 9000 indeholder kraftige friktionsreducerende smøremidler af PTFE og Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som behandler metaloverflader med et glat, tæt og meget stærkt fastsmøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm². Kombinationen beskytter i pe-rioder, hvor smørefilmen er lille eller ikke eksisterende og holder mo-torer som nye under hårde forhold.

MINIMAL RØG OG LUGT

SRX 9000 forhindrer fortænding, giver meget begrænset lugt og minimal til ikke eksisterende røgudvikling.

LET FORBRÆNING

Baseolien forbrændes ved + 86°C, og additivteknikken forhindrer næsten 100 % rester og aflejringer fra for-brændingen, hvilket giver maksimal funktion i bevægelige power valves.

BESKYTTER UNDER OPBEVARING

Basisolien med molybdæn og PTFE beskytter effektivt under opbevaring.

EFFEKTIV IBLANDING

Tilbyder en homogen- og stabilolie-blanding samt en usædvanlig god pumpbarhed ved lavtemperatur, hvilket sikrer olietilførsel, når olien bruges i indsprøjtningssystemer i hård kulde.

Fremragende til direkte blanding i benzin og til alle typer indsprøjtningssystemer inkl. E-Tec og C-Tec 2


ANVENDELSEOMRÅDER:

Bådmotorer · Motocross · Karting · Kædesav · Scooter · Knallert · Vandscooter · m.m.


OVERSTIGER SPECIFIKATIONER:

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD

MOLY



PTFE



Farve : Blå

Viskositet 100°C : 6,2 Cst

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flydetemp : -45°C

Flammepunkt : +86°C

Dosering : Fabrikantens anb.

3-1 % (1:30 - 1:100)

Emballage : 20L, 4L, 1L

Art.nr : 342



342

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk