

HYDRAULIC SS 32 / 46 / 68

HYDRAULIKOLIE

#351 HYDRAULIK SS er en hydraulikolie til mobilt og industrielt-udstyr, der arbejder under meget varierende temperaturforhold. Den høje renhed, ydeevne og pumpbarhed ved lavtemperatur øger materiellets pålidelighed.

FORBEDRET YDELSE

Hydraulic SS er beregnet til mobile og industrielle hydrauliksystemer der opererer arbejder under meget svingende temperaturforhold.

HØJ FLYDBARHED

Hydraulic SS er kuldebestandig og tilbyder meget gode egenskaber i lavtemperatur.

HØJ STABILITET

Den høje viskositetsstabilitet giver et bredt temperaturområde og god pålidelighed ved både høj og lav olietemperatur og en optimal funktion ved vanskelige driftsforhold.

LANGTIDSHOLDBAR

Indeholder antioxidant, anti-rust- og højtryksadditiver som reducerer slitage, oxidation, rust, korrosion og skumning.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Entreprenør
- Grusgrav
- Lastbilkrane
- Mobilkrane
- Transport
- Savværk
- Industriudstyr
- Land- & Skovbrugsmaskiner

FORDELE

- Pålidelig drift i vanskelige forhold
- Optimal i varierende temperatur
- Meget høj pumpbarhed i kulde
- Høj renhedsgrad
- Lang holdbarhed
- Højt viskositetsindeks
- Enestående slitagebeskyttelse
- Fremragende oxidationsstabilitet
- Enestående korrosionsbeskyttelse
- Høj skumningsresistens
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Fremragende luftseparationsevne

SPECIFIKATIONER

Vickers 35 VQ-25 / V-104C; Parker / Denison P-46 / T5D / HF-0 / HF-1 / HF-2; Bosch Rexroth RDE 90235; Eaton E-DGN-TB002-E; FIVES P68 / P69 / P70 HMVI; GB 11118.1-2011 L-HV / HL / HM / HS; JCM AS P04HK GM US-2; AIST 126 / 127; SEB 181222; SAE MS 1004 (HV); AV SHS 32; ISO 11158 HV; ISO 6743-4 HR-HV; FZG DIN 51534-2 steg 11; DIN 51524-3 HVLP(D); DIN 51562 HVLP; AV SH 68.



351



ISO VG : 32 / 46 / 68

Viskositet 40 °C : 30,5 / 46 / 65 cSt

100 °C : 7,0 / 9,5 / 11 cSt

Index : 200 (VG 32 / 46)

160 (VG 68)

Baseolie : Mineralisk

Flydetemp. : -46°C / -42°C / -35°C

Flammepunkt : +190 °C

Emballage : 1000 L, 200 L, 20 L

Art.nr : 351

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk