

FLEET GUARD

PREMIUM MOTOROLIE

#360 FLEET GUARD er en serie af fuldsyntetiske motorolier i premiumklassen til de fleste personbiler og andre lette køretøjer. Giver maksimal motorrenhed, forhindrer dannelse af aflejringer og slam. Opretholder funktionen i katalysatorer og partikelfiltre i benzin- og dieselmotorer.

TIL MODERNE MOTORER

Fleet Guard er en serie af multifunktionelle fuldsyntetiske motorolier til hele flåden af lette moderne benzin- og dieselmotorer. Udviklet til partikelfiltre (DPF) og katalysator samt en god funktion i ældre motorer.

Olier af høj kvalitet med høj renhed, brændstofreducerende egenskaber og pålidelighed samt den nyeste additiv teknologi med lavt niveau af sulfat, fosfor og svovl.

HØJ RENHED

Fleet Guard-serien tilbyder en enestående evne til at maksimere motorrenhed samt vedligeholde funktionen i partikelfiltre (DPF) og katalysatorer, hvilket optimerer og opretholder motorydelse.

ANVENDELSESOMRÅDER

Til moderne benzin og diesel biler, kassevogne, 4-takts ATV'er og 4-takts snescootere.

FORDELE

- Brændstofbesparende egenskaber
- Forhindrer opbygning af olierester i partikelfiltre
- Høj termisk stabilitet
- Fremragende forskydningsstabilitet
- Højt viskositetsindeks
- Aktive additiver reducerer aflejringer og forhindrer slam
- Fremragende koldstarts egenskaber

SPECIFIKATIONER

SAE 0W-20

ACEA A1 / B1 / C5 / C6 · API SP · CHRYSLER MS6395 · Fiat 9.55535 DSX / GSX / C1 · FORD WSS-M2C 947-A / WSS-M2C947-B1 · GM DEXOS1-GEN3 / -GEN2 · ILSAC GF-6A · MB229.71 · Opel OV0401547-A20 · STJLR.03.5006 · Volvo VCC-RBS0-2AE.

SAE 0W-30

ACEA A1 / B1 / A5 / B5 · API SL · Renault RN 0700.

SAE 5W-30

ACEA C2 / C3 · API SN / CF · BMW LL-04 · GM dexos 2™ · MB226.5 / 229.31 / 229.51 / 229.52 · PSA B71 2290 · Fiat 9.55535-S3 · Porsche C30 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 504 00 / 507 00.

SAE 5W-40

ACEA C3 · API SN / CF · BMW LL-04 · Fiat 9.55535 S2 · GM dexos2 · Ford WSS-M2C917-A · Porsche A40 · MB 226.5 / 229.31 / 229.51 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 505 00 / 505 01.



360



Farve : Rav

SAE : 0W20/0W30/5W30/5W40

Viskositet 40 °C : 48 / 52 / 65 / 78 cSt

100 °C : 9,1 / 10 / 11,5 / 13,4 cSt

Index : 172 - 186

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flydetemp : -45 °C til -48 °C

Flammepunkt : +230 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

Emballage : 205 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 360

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk