

FLEET GUARD

MOTOROLIE SAE 5W-30

#360 Fleet Guard er en fuldsyntetisk motorolie, i premium klassen, til nyere personbiler. Opfylder SAPS-kravene og er udviklet til at give maksimal motorrenhed og til at forhindre ophobning af aflejringer og opretholde effektiviteten af katalysatorer og partikelfiltre i benzin- og dieselmotorer.

TIL MODERNE MOTORER

Fleet Guard er en multifunktionel, fuldsyntetisk motorolie til hele den lette køretøjsflåde. Tilbyder høj pålidelighed, lavere temperatur, høj renhed og forbedret brændstoføkonomi i moderne benzin- og dieselmotorer med partikelfilter eller katalysator.

NY TEKNOLOGI

Fleet Guard er udviklet efter den nyeste additivteknologi (Mid SAPS) med lave niveauer af sulfataske, fosfor og svovl.

HØJ RENHED

Fleet Guard har en enestående evne til at vedligeholde og maksimere motorens renhed, forhindre ophobning af aflejringer i motorer, turbo samt at opretholde funktionen i dieselpartikelfilter (DPF) og katalysatorer med en optimeret motordyse som et direkte resultat heraf

ANVENDELSESOMRÅDER

Til moderne benzin og dieselmotorer i f.eks. biler og kassevogne med katalysator eller partikelfilter. Overstiger specifikationer og krav til lavemissionsolier til f.eks. BMW, Mercedes-Benz og Opel. Desuden fremragende til 4-takts ATV'er m.m.

FORDELE

- Friktionshæmmende egenskaber
- Brændstofbesparende egenskaber
- Forhindrer ophobning af olierester i partikelfilter
- Høj bestandighed overfor syre
- Høj termiskstabilitet
- Enestående skuestabilitet
- Højt viskositetsindex
- Aktive rengørende additiver reducerer aflejringer og forhindrer slam
- Fremragende koldstartsegenskaber
- Uovertruffen oxidationsstabilitet ved højtemperatur
- Mulighed for forlængede olieintervaller

SPECIFIKATIONER:

API SN/CF; ACEA C2/C3; BMW LL-04
GM dexos 2™; MB 226.5/229.31/
229.51/229.52; Renault RN 0700/
0710; Fiat 9.55535-S3; PSA B71 2290.



Farve : Rav
SAE : 5W-30
Viskositet 40°C : 64,7 cst
100°C : 11,4 cst
Index : 172
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flydetemp : -42°C
Flammepunkt : +230°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
Emballage : 205L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 360

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

360