

PRO GUARD

MOTOROLIE SAE 5W-40

#362 Pro Guard er en fuldsyntetisk, højtydende motorolie i premium klassen. Giver høj motorrenhed i benzin- og dieselmotorer i personbiler og lette transportkøretøjer uden dieselpartikelfiltre. Den benyttede additivteknologi giver høj pålidelighed ved brug i motorer med høje effektudtag.

MULTIFUNKTIONEL

Pro Guard er en fuldsyntetisk multifunktionel motorolie til brug i alle former for lette benzin- og dieselmotorer udenpartikelfilter (DPF).

HIGH PERFORMANCE

Pro Guard er en motorolie med høj stabilitet, tæthed, skumningsresistens og en pålidelig slitagebeskyttelse i almindelige motorer samt motorer med høj effekt.

HØJ RENHED

Pro Guard har en enestående evne til at opretholde og maksimere renheden og forhindre ophobning af aflejringer i motor og turbo hvilket bevarer motoreffekt, moment og holdbarhed.

ANVENDELSESOMRÅDER

Til ældre benzin- og dieselmotorer uden (DPF) dieselpartikelfilter. Anbefales især til BMW, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen og andre højtydende benzinmotorer.

FORDELE

- Enestående syrebestandighed
- Forlængede olieintervaller
- Udmærkede kuldeegenskaber
- Høj viskositetsstabilitet
- Udmærket slitagebeskyttelse
- Aktive tilsætninger garanterer maksimal renhed i motorer
- Multifunktionel og til brug i de fleste motorer i lette køretøjer

SPECIFIKATIONER

- ACEA: A3/B3/B4
- API: SN/CF
- Fiat: 9.55535 – N2/Z2
- Opel: GM-LL-B-025
- Opel: GM-LL-B-025
- ILSAC GF-3
- PSA B71 2296
- BMW: LL-01
- MB: 226.5 / 229.3 / 229.5
- PORSCHE: A40
- Renault: RN 0710 / 0700
- VW: 502 00 / 505 00



Farve : Rød
SAE : 5W-40
Viskositet 40°C : 83,9 cst
100°C : 14 cst
Index : 170
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flydetemp : -39°C
Flammepunkt : +230°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
Emballage : 205L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 362

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

362