

SUPREME 9003

LOW FRICTION SERIE

#370 SUPREME 9003 er en serie af fuldsyntetiske motorolier til benzin- og ethanolmotorer. Den eksklusive additivteknologi giver ultralav friktion, maksimal slitagebeskyttelse, brændstofreduktion og holder motorer som nye i lange perioder.

LAV FRIKTION

Supreme 9003 olieserien er fuldsyntetiske, trykforstærkede lavfriktion-solier af højeste kvalitet i flere viskositeter. Specielt til GM, Ford samt andre benzin- og ethanolmotorer.

MAKSIMAL SLITAGEBESKYTTELSE

Indeholder en unik kombination af de friktionsreducerende additiver Penetro® og Micron Moly®. Der behandler metaloverflader med en glat, tæt og en meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm². Beskytter især i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende og holder motorer i ny stand i lang tid.


BRÆNDSTOFREDUCERING

Kombinationen af Micron Moly® og Penetro® giver ultralav friktion og øger motorens effektivitet. Hvilket giver lavere brændstofforbrug.


FORDELE

- Brændstofreducerende
- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstraordinær højbeskyttelse
- Øget motoreffektivitet
- Forlænget holdbarhed og lang levetid
- Enestående beskyttelse imod dannelse af slam, koks og aflejringer
- Fremragende forskydnings- og termisk stabilitet
- Enestående skumningsresistens

Penetro®



Micron Moly®



ANVENDELSOMRÅDER

Benzin og ethanolmotorer samt 4-takts ATV og snescooter

SPECIFIKATIONER

SAE 0W-20

API SP, Resource Conserving; ILSAC GF-6A; CID A-A-52039B; Ford WSSM2C945-A / 946-A / 947-A / 947-B1 / 962-A1; GM dexos1®Gen2 / 6094M; Chrysler MS-6395Q / -9214; Toyota / Honda / Acura.

SAE 5W-20

API SP; Resource Conserving; ILSAC GF-6A; CID A-A-52039B; Ford WSSM2C945-A / 945-B1 / 930-A / 925-A / 960-A1; GM dexos1®Gen2 / 6094M; Chrysler MS-6395Q / -9214; Toyota / Honda.

SAE 5W-30

API SP; Resource Conserving; ILSAC GF-6A; CID A-A-52039B; Ford WSS M2C946-A / 946-B1 / 930-A / 929-A / 929-B1 / 961-A1 / 909-A1; GM dexos1®Gen2 / -6094M; Chrysler MS-6395Q / -9214; Toyota / Honda.



370

#370

Farve : Grøn

SAE : 0W-20, 5W-20, 5W-30.

Viskositet 40 °C : 42 / 55 / 70 cSt

100 °C : 8,4 / 9 / 12 cSt

Index : 167 - 174

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flydetemp : -51 °C til -45 °C

Flammepunkt : +226 °C

Skumningsstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0 (+150 °C)

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 370

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk