

# SUPREME 9003

## SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30

#370 Supreme 9003 er en fuldsyntetisk motorolie fra standard til højtydende benzin- og ethanolmotorer. Den metalbehandlende additivteknologi med Micron Moly® og PTFE giver ultralav friktion, forhindrer metalkontakt og holder motorer som nye i lang tid under meget hårde driftsbetingelser.

### LAV FRIKTION

Supreme 9003 er en fuldsyntetisk, trykforstærket lavfriktionsolie af højeste kvalitet i flere viskositeter. Specielt til GM og Ford samt andre højtydende benzin- og ethanolmotorer.

### KRAFTIG OLIEFILM

Supreme 9003 indeholder det kraftige friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en flydende type syntetisk molybdendisulfid som coater metaloverflader og former en glat, tæt og meget stærk overflade af et fastsmøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm<sup>2</sup> og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### NUL SLITAGE

Supreme 9003 indeholder desuden det friktionsreducerende stof PTFE, der i kombination med Micron Moly® vil beskytte og holde motorer som nye i lang tid ved hårde driftsforhold.

### BRÆNDSTOFBESPARENDE

Supreme 9003 er en topmoderne motorolie med en ultralav friktionskoefficient og med høje brændstoffreducerende egenskaber.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Højtydende benzin- og ethanolmotorer med eller uden katalysator. Fremragende til 4-takts ATV'er og Jetscootere med eller uden turbo.

### FORDELE

- Brændstofbesparende
- Lav friktionskoefficient
- Trykforstærket med Micron Moly® og PTFE
- Enestående koldstartsegenskaber
- Exceptionel oxidationsstabilitet
- Fremragende termiskstabilitet
- Højt viskositetsindex
- Høj varmeafledning
- Enestående skruestabilitet
- Høj skumningsresistens
- Ekstra slitagebeskyttelse for ventilløftere og knastaksler
- Forhindrer cylinderpolering
- Forlængede olieintervaller

### OVERHOLDER / OVERSTIGER:

API SN Plus; CID A-A-52039B, MIL-PRF-46152E; Resource Conserving ILSAC GF-5, GM dexos1® Gen 2 compliant, GM 6094M; Chrysler MS-6395Q, Ford WSS-M2C945-A, M2C946-A M2C947-A, M2C929-A, M2C930-A; Toyota og Honda spec.



Farve : Grøn

SAE : 0W-20, 5W-20 & 5W-30.

Viskositet 40°C : 42 - 75 cst

100°C : 8,2 - 12,4 cst

150°C : 2,71 - 2,83 cst

Index : 178

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flydetemp : -51°C til -42°C

Flammepunkt : +226°C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0 (+150°C)

Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk

# 370