

# SUPREME 8000

## LOW FRICTION SERIES

#371 SUPREME 8000 er en serie af multifunktionelle, fuldsyntetiske motorolier til hele vognparken af lette køretøjer. Den eksklusive additivteknologi giver ultralav friktion, maksimal beskyttelse, brændstofforbruksreduktion og holder motorer i perfektstand i lang tid.

### MULTIFUNKTIONEL

Supreme 8000 serien er fuld-syntetiske, EP og lavfriktionsolier af højeste kvalitet. Til hele vognparken af diesel, og benzinbiler med partikelfilter eller katalysator.

### MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indeholder en unik kombination af de friktionsreducerende additiver Penetro® og Micron Moly® der coater metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>.

Beskytter specielt i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende og holder motorer som nye i lang tid.

### BRÆNDSTOFREDUCERING

Kombinationen af Micron Moly® og Penetro® giver ultralav friktion og øger motorens effektivitet. Hvilket giver lavere brændstofforbrug.

### HØJ RENHED

Den nyeste additivteknologi (Mid SAPS) med lavt indhold af sulfataske, fosfor og svovl optimerer motorens ydeevne og giver maksimal renhed og funktion i såvel motorer, partikelfiltre og katalysatorer.


### FORDELE

- Øget motoreffektivitet
- Brændstoffor reducerende
- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstrem højslitagebeskyttelse
- Enestående beskyttelse mod dannelse af slam, koks og aflejringer
- Holder motorer rene indvendigt
- Forlænget motorlevetid
- Fremragende koldstartsegenskaber
- Fremragende forskydnings- og termisk stabilitet
- Enestående skumningsresistens

### SPECIFIKATIONER

**5W-30:** ACEA C3; API SN / CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31/229.51/ 229.52; Porsche C30/ C40; VW 502.00/505.00/505.01/504.00/ 507.00 OEM Olieinterval.

**5W-40:** ACEA A3/B3/B4/C3; API SN/CF; BMW Long Life-04; FORD WSS-M2C917-A; Porsche A40; FIAT 9.55535-S2; GM Dexos-2; MB 226.5/229.3 / 229.51; Renault RN0700/0710; VW 502.00/505.00/505 01.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

# #371

Farve : Grøn-brun  
SAE : 5W-30 / 5W-40  
Viskositet 40 °C : 75 cSt / 89 cSt  
100 °C : 12,4 cSt / 15 cSt  
Index : 165  
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO  
Flydetemp : -42 °C  
Flammepunkt : +224 °C  
Skumningstest I : 0  
II : 0  
III : 0  
IV : 0 (+150 °C)  
Zink : 876 ppm  
Fosfor : 794 ppm  
Emballage : IBC, 208 L, 20 L, 4 L, 1 L  
371

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 371