

SUPREME 8000

LOW FRICTION SERIES

#371 SUPREME 8000 er en serie af multifunktionelle, fuldsyntetiske motorolier til hele vognparken af lette køretøjer. Den eksklusive additivteknologi giver ultralav friktion, maksimal beskyttelse, brændstofforbruksreduktion og holder motorer i perfektstand i lang tid.

MULTIFUNKTIONEL

Supreme 8000 serien er fuld-syntetiske, EP og lavfriktionsolier af højeste kvalitet. Til hele vognparken af diesel, og benzinbiler med partikelfilter eller katalysator.

MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indeholder en unik kombination af de friktionsreducerende additiver Penetro® og Micron Moly® der coater metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm².

Beskytter specielt i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende og holder motorer som nye i lang tid.

BRÆNDSTOFREDUCERING

Kombinationen af Micron Moly® og Penetro® giver ultralav friktion og øger motorens effektivitet. Hvilket giver lavere brændstofforbrug.

HØJ RENHED

Den nyeste additivteknologi (Mid SAPS) med lavt indhold af sulfataske, fosfor og svovl optimerer motorens ydeevne og giver maksimal renhed og funktion i såvel motorer, partikelfiltre og katalysatorer.

FORDELE

- Øget motoreffektivitet
- Brændstoffor reducerende
- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstrem højslitagebeskyttelse
- Enestående beskyttelse mod dannelse af slam, koks og aflejringer
- Holder motorer rene indvendigt
- Forlænget motorlevetid
- Fremragende koldstartsegenskaber
- Fremragende forskydnings- og termisk stabilitet
- Enestående skumningsresistens

SPECIFIKATIONER

5W-30: ACEA C3; API SN / CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-11106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31/229.51/229.52; Porsche C30/ C40; VW 502.00/505.00/505.01/504.00/507.00 OEM Olieinterval.

5W-40: ACEA A3/B3/B4/C3; API SN/CF; BMW Long Life-04; FORD WSS-M2C917-A; Porsche A40; FIAT 9.55535-S2; GM Dexos-2; MB 226.5/229.3/229.51; Renault RN0700/0710; VW 502.00/505.00/505 01.



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

#371

Farve : Grøn-brun
SAE : 5W-30 / 5W-40
Viskositet 40 °C : 75 cSt / 89 cSt
100 °C : 12,4 cSt / 15 cSt
Index : 165
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flydetemp : -42 °C
Flammepunkt : +224 °C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0 (+150 °C)
Zink : 876 ppm
Fosfor : 794 ppm
Emballage : IBC, 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art. nr: 371

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

371