

# SUPREME 8000

## MOTOROLIE SAE 5W-30

#371 Supreme 8000 er en multifunktionel, fuldsyntetisk motorolie til hele vognparken. Indeholder en særlig additiv teknologi med Micron Moly® og PTFE, der holder motorer som nye i lang tid med høje brændstofbesparende egenskaber.

### MULTIFUNKTIONEL

Supreme 8000 er en fuldsyntetisk, trykforstærket lavfriktionsolie af højeste kvalitet. Til diesel og benzinmotorer i lette køretøjer med partikelfilter eller katalysator og til høje brændstofbesparende egenskaber.

### KRAFTIG OLIEFILM

Supreme 8000 indeholder det stærkt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og et meget stærkt fastsmøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm<sup>2</sup> og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### NUL SLITAGE

Supreme 8000 indeholder desuden det friktionsreducerende stof PTFE, der i kombination med Micron Moly® vil beskytte og holde motorer som nye i lang tid ved hårde driftsforhold.

### BRÆNDSTOFBESPARENDE

Supreme 8000 er en topmoderne motorolie med en ultralav friktion koefficient og med høje brændstofreducerende egenskaber.

### HØJ RENHED

Den nyeste additivteknologi (Mid SAPS) med lavt indhold af sulfataske, fosfor og svovl optimerer motorens ydeevne og betingelser for maksimal motorrenlighed samt optimal funktion i partikelfiltre og katalysatorer.

### FORDELE

- Brændstofbesparende
- Lav friktionskoefficient
- Trykforstærket med Micron Moly® og PTFE
- Enestående koldstartsegenskaber
- Exceptionel oxidationsstabilitet
- Fremragende termiskstabilitet
- Højt viskositetsindex
- Høj varmeafledning
- Enestående skruestabilitet
- Høj skumningsresistens
- Ekstra slitagebeskyttelse for ventilløftere og knastaksler
- Forhindrer cylinderpolering
- Forlængede olieintervaller

### ANVENDELSESOMRÅDER

Diesel og benzinmotorer (4-takt).

### OVERHOLDER / OVERSTIGER:

ACEA C3 -2016; API SN / CF; BMW Long Life-04; Chrysler MS-1106; GM dexos®-2 compliant; MB 229.31, 229.51, 229.52; Porsche C30, C40; VW 502.00, 505.00, 505.01, 504.00, 507.00. med anbefalede OEM olieintervaller



# #371

Farve : Lys grøn  
SAE : 5W-30  
Viskositet 40°C : 75 cst  
100°C : 12,4 cst  
150°C : 3,6 cst  
Index : 165  
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO  
Flydetemp : -42°C  
Flammepunkt : +224°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0  
III : 0  
IV : 0 (+150°C)  
Zink : 971 ppm  
Fosfor : 744 ppm  
Emballage : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L  
Art.nr : 371

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 371