

SUPREME 9000

MOTOROLIE SAE 5W-40

#372 Supreme 9000 er en multifunktionel, fuldsyntetisk Euro 6 motorolie til hele flåden. Indeholder en særlig additiv teknologi med Micron Moly® og PTFE, der holder motorer som nye i lang tid med høje brændstofbesparende egenskaber.

MULTIFUNKTIONEL

Supreme 9000 er en fuldsyntetisk High performance motorolie til hele vognparken med en speciel additiv-teknologi for ultralav friktion og ekstreme højtryksegenskaber.

MILJØMOTORER EURO 6

Euro 5 og 6 motorolie med lavt indhold af sulfataske, fosfor og svovl (Low SAPS) til diesel- og benzinmotorer med eller uden partikelfilter (DPF), katalysator eller katalytisk efterbehandling (SCR).

KRAFTIG OLIEFILM

Supreme 9000 indeholder det stærkt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og et meget stærkt fastsmøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm² og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE

Supreme 9000 indeholder desuden det friktionsreducerende stof PTFE, der i kombination med Micron Moly® beskytter og holder motorer som nye i lang tid ved hårde driftsforhold.

BRÆNDSTOFREDUCERING

Supreme 9000 skaber ultralav friktion mellem alle bevægelige dele, reducerer motorstøj og udviser reduktion af brændstofforbrug.

FORDELE

- Brændstofbesparende
- Lav friktionskoefficient
- Forstærket med Micron Moly® og PTFE
- Fremragende koldstartsegenskaber
- Exceptionel oxidationsstabilitet
- Enestående mod termisknedbrydning
- Højt viskositetsindex
- Høj varmeafledning
- Fremragende skuestabilitet
- Høj skumningsresistens
- Kraftig beskyttelse af ventilløftere og knastaksler
- Forhindrer cylinderpolering
- Forlængede olieintervaller

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

ACEA E7-16, E9-16; API CJ-4, CI-4 +, SN; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2, ECF-3; DAF; Cummins CES 20081; Deutz; DHD-1; JASO DH-1, -2; Iveco; Mack EO-O Plus; MAN 271, 3275-1, 3575; Detroit Diesel 7SE 270; MTU Type 2, 2.1; A-A-52306A; MB 228.3, 228.31; Renault RLD-2, RLD-3; Scania LA, LDF-2 og Volvo VDS-4.



372

#372

Farve : Grøn
SAE : 5W-40
Viskositet 40°C : 89 cst
100°C : 15 cst
150°C : 3,91 cst
Index : 164
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flydetemp : -42°C
Flammepunkt : +225°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0 (+150°C)
Emballage : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk