

# **SUPER COMP**

## **HEAVY DUTY RACING OIL**

### **SAE 30/50/20W-50**

#377 SUPER COMP er en ekstrem motorolie til gadebrug og racing. Den eksklusive metalbehandlende additivteknik med Penetro®, Micron Moly® og zink giver ultralav friktion. En motorolie, der holder motorer i perfekt stand under ekstreme driftsforhold. Til benzin-, ethanol-, methanol- og nitromotorer.

#### TIL RACING

Super Comp er baseret på stabile paraffiniske baseolier, eksklusiv additivteknologi for ultralav friktion med ekstreme højtryksegenskaber. Udviklet til at beskytte motorer under de hårdeste driftsforhold.

#### MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indeholder høje niveauer af zink og de friktionsreducerende grænselags-smøremidler Penetro® og Micron Moly®, der behandler metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, som tåler tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Olien beskytter især i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

#### NUL SLITAGE

Super Comp har en exceptionel høj skumningsresistens og stabilitet i forhold til brændstofudtynding. Forhindrer bl.a. dannelse af gasbobler i olien under stress, hvilket modvirker lejeskader ved høje omdr. Kombinationen af Penetro® og Micron Moly® sænker desuden olietemperaturen og holder motorer som nye i lang tid under ekstreme driftsforhold.

#### FORDELE

- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstraordinær højbeskyttelse
- Maksimeret skumningsresistens
- Resistent if. alkoholbrændstoffer
- Sænker olietemperaturen
- Enestående beskyttelse mod termisk nedbrydning
- Viskositetsstabil mellem olieskift
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra beskyttelse til løftere og knastaksler
- Uovertruffen oxidationsstabilitet
- Høj varmeafledning
- Længere olieintervaller (Racing)

#### OVERHOLDER & OVERSTIGER

API SM; MB 229.1/ 229.3; Chrysler MS9767; CID A-A-52039B; Ford M2C153-G / ESR-M2C127-B / ESR-M2C179-A / SSM 29011-A; GM; JASO JIS K2215 / JASO (T903) MA-2; MIL-PRE- 46152E. OBS! **IKKE** til JASO MA / MB; NMMA FC / FC-W.



# 377



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader



Farve : Grøn

SAE : 30 / 50 / 20W-50

Viskositet 40 °C : 94 / 230 / 162 cSt

100 °C : 11,5 / 19 / 20,5 cSt

150 °C : 3,5 / 4 / 4,5 cSt

Flydetemp °C : -18° / -7° / -33°

Index : 102 til 125

Baseolie : Paraffinsk mineral

Flammepunkt : +241 til +260 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Højolietemp V : 0 (+150 °C)

Zink : < 2100 ppm

Fosfor : < 1850 ppm

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 377

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk