

SUPER V-TWIN SPECIAL EDITION HD

MOTOROLIE SAE 20W-50

#379 Super V-Twin er en semisyntetisk motorolie til motorcykler, specielt udviklet til Harley-Davidson. Den metalbehandlende additivteknologi med Micron Moly® og PTFE giver ultralav friktion, forhindrer metalkontakt, sænker cylinderens temperatur og holder motorer i ny stand under meget hårde driftsforhold.

HØJESTE KVALITET

Super V-Twin er baseret på en kombination af de bedste paraffinske, syntetiske og mineralske olier samt en friktionsreducerende additivteknologi til ultralav friktion og ekstreme højtryks egenskaber, som beskytter racingmotorer under alle forhold.

KRAFTIG OLIEFILM

Super V-Twin indeholder det stærkt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og et meget stærkt fastsmøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm² og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE

Super V-Twin indeholder desuden friktionsreducerende emner af PTFE og zink, som i kombination med Micron Moly® holder motorer nye i i lang tid under ekstreme forhold.

BESKYTTER LEJER

Super V-Twin udviser usædvanligt høj stabilitet, skumningsresistens og forhindrer luftbobler i olien under stress, hvilket forhindrer lejeskade under ekstreme forhold og høje omdrejninger.

FORDELE

- Trykforstærket med Micron Moly®, PTFE og zink
- Lav friktionskoefficient
- Ekstremt høj skumningsresistens
- Modstår høj temperatur langvarigt
- Exceptionel beskyttelse mod termisknedbrydning ved høj olietemperatur
- Viskositetsstabil mellem olieskift
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra slitagebeskyttelse for ventilløftere og knastaksler
- Lavere cylindertemperatur (HD)
- Høj varmeafledning
- Forlænger olieintervaller

ANBEFALINGER:

Harley-Davidson motorer og andre motorcykelmærker med eller uden våd kobling i henhold til spec.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

Harley-Davidson® V-Twin, JASO (T903) MA-2 spec, ASO JIS K2215



Farve : Grøn
SAE : 20W-50
Viskositet 40°C : 166 Cst
100°C : 20,5 Cst
150°C : 5,31 Cst
Flydetemp : -39°C
Index : 140
Baseolie : Semisyntetisk PAO
Flammepunkt : +204°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
V : 0 (+150°C)
Zink : 2000 ppm
Fosfor : 1900 ppm
Emballage : 20L, 4L, 1L
Art.nr : 379

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

379