

# FOOD GEAR -H1

## GEAR, FØRINGER & KÆDER

#380 FOOD GEAR -H1 er en syntetisk, fødevaregodkendt hvidolie til gearkasser, vanger og kæder. Især til udstyr, der håndterer levnedsmidler, lægemidler og dyrefoder, og som udsættes for højbelastning og højluftfugtighed. Lugtfri og transparent.

### MULTIFUNKTIONEL

Food Gear er en syntetisk, trykforstærket og fødevaregodkendt hvidolie til gearkasser, kæder og lineærføringer.

### EKSKLUSIVE BASEOLIER

Baseret på de fineste tilgængelige, syntetisk polyalfaolefin (PAO) og ren paraffinolie. Fuldstændig farveløs og har næsten ingen lugt eller smag.

### HIGH PERFORMANCE

Food Gear er en olie med tixotropisk vedhæftning, der giver en støjdæmpende smørefilm som klatrer og er overalt straks ved opstart i en gearkasse.

Den højtydende, ikke giftige additivpakke giver lavfriktion, højskumningsresistens, lang levetid og normalt en lavere driftstemperatur under hårde driftsforhold.

### FRI FOR ALERGENER

Indeholder et konserveringsmiddel, der effektivt hæmmer bakterievækst, fri for allergener samt produkter som stammer fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

### FORHINDRER OLIELÆKAGE

Food Gear reparerer og vedligeholder pakkåser og o-ringe, hvilket minimerer olielækage og uønskede reparationskostninger.

### EGENSKABER

- Ekstrem slitagebeskyttelse
- Enestående korrosionsbeskyttelse
- Forhindrer vækst af bakterier
- Overlegen oxidationsstabilitet
- Høj modstand mod nedbrydning
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Højresistens over for sure stoffer
- Højskumningsresistens
- Giver lavere olietemperatur
- Funktionel med plastmaterialer
- Forlænger udskiftningsintervaller
- Vedligeholder gummimaterialer
- Forhindrer olielækage

### ANVENDELSESOMRÅDER

Gearkasser · Lineæreøringer · Kæder

### OVERHOLDER - USDA -H1

**Fabrikant:** Schaefferoil Mfg St.Louis.

**Produkt:** 276 Synthetic Food Gear Lube H1.

**Overholder:** USDA H1 kvalitet og krav  
United States Code: 21CFR 178.3570 /  
-178.3620(b) / -573.680. US Food and Drug  
Administration's Regulations.



Farve : Transparent  
VG : 150/220/320  
Viskositet 40°C : 150/220/345 cSt  
100°C : 12/17/20/35 cSt  
Flydetemp : -23 °C  
Index : 134  
Baseolie : Syntetisk  
Flammepunkt : +249 °C  
Skumningsstest I : 0  
II : 0  
III : 0  
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L  
Art.nr : 380

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 380