

# FOOD GEAR -H1

## GEAR, VANGER & KÆDER

#380 Food Gear er en fuldsyntetisk, levedsmiddelklasse -H1 olie til gearkasser, føringer og kæder. Især til udstyr som håndterer fødevarer, medicin og foder, og som udsættes for høj belastning og høj fugtighed. Lugtfri og transparent.

### MULTIFUNKTIONEL

Food Gear er en fuldsyntetisk, trykforstærket hvid H-1 olie til gearkasser, kæder og føringer

### EKSKLUSIVE BASEOLIER

Food Gear er baseret på de absolut fineste, fuldsyntetiske polyalfaolefin (PAO) og de reneste paraffinoler. Er helt farveløs og har minimal lugt og smag og er helt fri for allergener

### HIGH PERFORMANCE

Food Gear er en olie med tixotropisk vedhæftning, der giver en lydabsorberende smørefilm, der klatrer og er tilstede overalt i en gearkasse uanset tidspunkt.

De højtydende, giftfrie additivpakke giver lav friktion, høj skumningsresistens, lang holdbarhed og normalt en reduceret driftstemperatur ved hårde driftsforhold.

### FRI FOR ALERGENER

Food Gear indeholder et konserveringsmiddel der effektivt forhindrer bakterievækst og er fri for allergener, produkter fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

### FORHINDRER OLIESPILD

Food Gear gendanner og vedligeholder pakdåser og o-ringe, hvilket minimerer oliespild og uønskede reparationsomkostninger.

### OVERHOLDER:

FDA. 21 CFR 178.3570

### EGENSKABER

- Ekstraordinær slitagebeskyttelse ved højbelastning
- Indeholder højtryksadditiver
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Forhindrer vækst af bakterier

### FORDELE

- Fremragende smøreevne
- Overlegen oxidationsstabilitet
- Modstandsdygtig over for nedbrydning
- Højt viskositetsindeks
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Modstandsdygtig over for syrer
- Høj skumningsresistens
- Reduceret driftstemperatur
- Kompatibel med alle pakninger og metallegeringer
- Kompatibel med plastik
- Forlænger olieintervallerne
- Vedligeholder gummimaterialer
- Forhindrer oliespild

### ANVENDELSESOMRÅDER:

Gearkasser · Føringer · Kæder



Farve : Transparent  
SAE : 150, 220 & 320  
Viskositet 40°C : 165 til 345 cst  
100°C : 20 til 35 cst  
Flydetemp : -23°C  
Index : 134  
Basolie : Fuldsyntetisk PAO  
Flammepunkt : +249°C  
Skumningsstest I : 0  
II : 0  
III : 0  
Emballage : 208L, 20L, 4L  
Art.nr : 380

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 380