

# CHAIN LUBE -H1

## KÆDEOLIE +325°C

#386 CHAIN LUBE -H1 er et røgfrit, fødevareklassificeret smøremiddel baseret på en fuldsyntetisk hvidolie (PAO). Fremragende til kæder i temperaturer op til +325°C uden dannelse af aflejringer eller røgdudvikling. Lugtfri, gennemsigtig og fri for allergener.

### MULTIFUNKTIONEL

Chain Lube -H1 er en fuldsyntetisk, farve-, smags-, lugt- og røgfri kædeolie til ovnkæder som er udsat for temperaturer op til +325°C.

### FINESTE BASEOLIER

Chain Lube -H1 er baseret på fineste tilgængelige kombination af fødevarer godkendte polyestere og PAO fuldsyntetiske baseolier.

### FRI FOR ALERGENER

Chain Lube -H1 indeholder et konserveringsmiddel, der effektivt hæmmer bakterievækst, fri for allergener samt produkter der stammer fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

### VED HØJE TEMPERATURER

Kædesmøremidler oxiderer ofte og danner slam og kulstofaflejringer ved høje temperaturer. Disse rester blokerer for oliens penetreringsevne i kædens led og ruller, hvilket øger mængden af slidage markant.

### RENE KÆDER

Chain Lube -H1 vil opløse eksisterende aflejringer fra tidligere benyttede smøremidler. Kæder bliver således rene og funktionelle og smøremidlet kan atter trænge ind i kædens ruller og forhindre slidage.

### PROBLEMFRI SMØRING

Chain Lube er baseret på en olie af en mættet molekyler struktur, der minimerer oxidation og eliminerer at kulstof, lak og slam aflejres og opbygges ved høje temperaturer.

### SLIPMIDDEL

Chain Lube danner en overfladefilm, der fungerer som et slipmiddel og forhindrer at enhver form for fødevarer produkter og væsker klæber til kæderne og på den måde forhindrer smøremidlet i at trænge ind i kædens led og ruller.

### FORDELE

- Røgfri ved højtemperatur
- Fremragende EP egenskaber
- Minimal lugt og smag
- Forhindrer hæfte af madrester
- Penetrerende
- Reduceret friktionsmodstand

### ANVENDELSESOMRÅDER

Ovnkæder eller andre kæder i høje temperaturer.



Farve : Transparent  
Iso vg : 22 / 150  
Viskositet 40 °C : 15 / 165 Cst  
100 °C : 4 / 22 Cst  
Flydetemp : -25 °C  
Index : 218 / 159  
Flammepunkt : +325 °C  
4 ball wear test : 0,3 mm  
Emballage : 4 L  
Art.nr : 386

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

**386**