

CHAIN LUBE -H1

KÆDESMØREMIDDEL

#386 Chain Lube -H1 er en røgfri kædeolie til levnedsmiddelindustri, baseret på fuldsyntetisk hvidolie (PAO). Fremragende til brug på kæder i temperaturer op til +325°C uden at skabe aflejringer eller røgdudvikling. Lugtfri, gennemsigtig og fri for allergener.

MULTIFUNKTIONEL

Chain Lube -H1 er en fuldsyntetisk, farve-, smags-, lugt- og røgfri kædeolie til ovnkæder som er udsat for temperaturer op til +325°C.

FINESTE BASEOLIER

Chain Lube -H1 er baseret på den fineste tilgængelige kombination af fødevarer godkendte polyolester og fuldsyntetiske PAO baseolier.

FRI FOR ALERGENER

Chain Lube -H1 indeholder et konserveringsmiddel der effektivt forhindrer bakterievækst og er fri for allergener, produkter fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

VED HØJE TEMPERATURER

Udsat for høje temperaturer vil de fleste kædeolier ofte oxidere, danne slam og kulstofaflejringer. Disse rester blokerer for oliens gennemtrængning til kædeled og ruller og medvirker således til øget slitage og kortere levetid.

RENE KÆDER

Chain Lube -H1 løser eksisterende aflejringer fra tidligere påførte smøremidler. Kæder bliver således rene og funktionelle og smøremidlet kan atter trænge ind i kædens ruller og led og forhindre slitage.

PROBLEMFRI SMØRING

Chain Lube er baseret på en olie med en mættet molekylerstruktur som medvirker til en minimering af oxidation og eliminering af kul, lak og slamaflejringer ved høje temperaturer.

SLIPMIDDEL

Chain Lube danner en overfladefilm, der minder om et slipmiddel, hvilket forhindrer at eventuelle fødevarerprodukter og væsker hæfter på kæderne og forhindrer smøremidlet i at trænge ind i kædens led og ruller.

FORDELE

- Røgfrit ved høj temperatur
- Fremragende højtryksegenskaber
- Meget begrænset lugt og smag
- Forhindrer madrester i at hæfte
- Penetrerende
- Reduceret friktion
- Minimeret slitage

ANVENDELSESOMRÅDER:

Ovnkæder eller andre typer kæder der udsættes for høje temperaturer.



Farve : Transparent

Iso vg : 22 / 150

Viskositet 40°C : 15 / 165 cst

Index : 218 / 156

Flammepunkt : +250°C

Emballage : 4L

Art.nr : 386

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

386