

# TRANS LUBE HD

## GEAROLIE SAE 30W

#394 Trans Lube V-twin 30W er en gearkasseolie i superklassen. En olie til vådkoblinger i alle tunge Harley Davidson modeller og en gearkasseolie til alle HD Sportster modeller. Fremragende til alle andre motorcykel gearkasser med separat gearkasseolie.

### GEAROLIE TIL SPORTSTER

Trans Lube V-twin er en semisyntetisk, højtydende gearkasseolie til alle Harley Davidson Sportster modeller.

### VÅDKOBLING I HD

Trans Lube V-twin er en højtydende olie til vådkoblinger i alle tunge Harley Davidson modeller. Giver optimal funktion i alle motorcykler fabrikater med separat gearkasseolie og vådkobling. Velegnet til både originale, modificerede eller højtydende eftermarkedskoblinger.

### GEAROLIE TIL TUNG HD

# 390 Supreme Moly SAE 80W-140 er en højtydende gearolie, der giver lettere gearskift i alle tunge Harley Davidson modeller.  
(Se produktblad # 390)

### SLITAGE

Ved høje tryk eller støbelastninger presses en almindelig oliefilm væk og der opstår uønsket slitage.

Trans Lube V-twin indeholder det kraftigt friktionsreducerende grænse-lags smøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og meget kraftigt fast smøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm<sup>2</sup> og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### FORDELE

- Optimeret koblingsfriktion
- Optimal overførsel af moment
- Forbedret gearskifte
- Fremragende slitage beskyttelse
- Eliminerer pittingskader
- Meget høj termisk stabilitet
- Fremragende oxidations stabilitet.
- Fremragende vandresistens
- Lavere olietemperatur
- Overlegen korrosionsbeskyttelse
- Maksimal pålidelighed
- Opbygger ikke slam og lak, der forringer koblingens funktion

### ANVENDELSESOMRÅDER

Auto og motorcykel gearkasser med og uden våd kobling, når en tynd og trykfast olie er efterspørges.

### SPECIFIKATION:

Harley-Davidson® V-Twin, API GL-1, GL-3, GL-4



Farve : Grøn  
SAE : 30W  
Viskositet 40°C : 106 cst  
100°C : 12,5 cst  
Flydetemp : -39 °C  
Index : 120  
Baseolie : Semisyntetisk  
Flammepunkt : +243°C  
Skumningstest I : 0 (95°C)  
II : 0 (125°C)  
III : 0 (150°C)  
Emballage : 1L  
Art.nr : 394

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 394