

SUPER TRANS ARCTIC

TRANSOLIE SAE OW-20

#395 SUPER TRANS ARCTIC er en fuldsyntetisk transmissionsolie med "Super Performance" til konvertere, gearkasser, hydraulik-systemer, hydrostatisk drev. Overgår Caterpillar TO-4M med en performance væsentligt over maskinfabrikantens anbefalinger.

HØJESTE PERFORMANCE

Super Trans Arctic er en fuldsyntetisk transmissionsolie af højeste kvalitet. Forbedrer effektiviteten af transmissioner og holder dem i perfekt stand over tid og overgår de højeste specifikationskrav fra Caterpillar.

KRAFTIG SMØREFILM

Super Trans indeholder det kraftigt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en syntetiseret type molybdendisulfid som coater metaloverflader med en glat, smidig og kraftig smørefilm. Tåler tryk op til 35.000 kg/cm², hvilket beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

ØGET VIRKNINGSGRAD

Super Trans overfører drejningsmomentet med ultra lavfriktion, skumningsresistens og stabilitet, hvilket øger effektiviteten og reducerer olie-temperaturen under hårde driftsforhold. Faktorer der giver lavere energiforbrug og øget holdbarhed for både olie og transmissioner.

ØGET HOLDBARHED

For hver 8-10°C en olie falder i driftstemperatur, øges levetiden 100%! Super Trans sænker normalt driftstemperaturen mere end 8°C.

ANBEFALINGER VED OLIESKIFTE

Over tid dannes belægninger og pakninger blive hårde. #408 Gear Flush før olieskift og #417 Pakningsrecond genopretter renhed og olietryk.

(Se side: 83 og 89).

FORDELE

- Giver højere virkningsgrad
- Reduceret brændstofforbrug
- Ultralav friktion
- Ekstraordinær højskumningsresistens
- Lavere olietemperatur
- Meget højslitagebeskyttelse
- 100 % længere olieintervaller
- Fremragende egenskaber i kulde
- Højt viskositetsindeks
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termiskstabilitet
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder gummi materiale og forhindrer olielækage

OVERHOLDER & OVERSTIGER

API GL-1, GL-3; Caterpillar TO-4M Arctic, TO-4; Allison C-4, TES 439; Komatsu KES07.802 / KES07.868.1; Tremec TTC; Vickers M2950S / 35VQ25.
*Ekstrem performance i haldex AWD



395



Farve : Grøn
SAE : OW-20
Viskositet 40 °C : 41 cSt
100 °C : 8,5 cSt
Flydetemp : -57 °C
Index : 185
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flammepunkt : +210 °C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95 °C)
III : 0 (125 °C)
IV : 0 (150 °C)
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 395

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk