

SUPER TRANS ARCTIC

TRANSMISSION SAE OW-20

#395 SUPER TRANS ARCTIC er en fuldsyntetisk transmissionsolie med "Super Performance" til konvertere, gearkasser, hydrauliksystemer, hydrostatisk drev. Overgår Caterpillar TO-4M med en performance væsentligt over maskinfabrikantens anbefalinger.

HØJESTE PERFORMANCE

Super Trans Arctic er en fuldsyntetisk transmissionsolie af højeste kvalitet. Forbedrer effektiviteten af transmissioner og holder dem i perfekt stand over tid og overgår de højeste specifikationskrav fra Caterpillar.

KRAFTIG SMØREFILM

Super Trans indeholder det kraftigt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en syntetiseret type molybdendisulfid som coater metaloverflader med en glat, smidig og kraftig smørefilm. Tåler tryk op til 35.000 kg/cm², hvilket beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

ØGET VIRKNINGSGRAD

Super Trans overfører drejningsmomentet med ultra lavfriktion, skumningsresistens og stabilitet, hvilket øger effektiviteten og reducerer olietemperaturen under hårde driftsforhold. Faktorer der giver lavere energiforbrug og øget holdbarhed for både olie og transmissioner.

ØGET HOLDBARHED

For hver 8-10°C en olie falder i driftstemperatur, øges levetiden 100%! Super Trans sænker normalt driftstemperaturen mere end 8°C.

ANBEFALINGER VED OLIESKIFTE

Over tid dannes belægninger og pakninger blive hårde. #408 Gear Flush før olieskift og #417 Pakningsrecond genopretter renhed og olietryk. (Se side: 84 og 90).

FORDELE

- Giver højere virkningsgrad
- Reduceret brændstofforbrug
- Ultralav friktion
- Ekstraordinær højskumningsresistens
- Lavere olietemperatur
- Meget høj slitagebeskyttelse
- 100 % længere olieintervaller
- Fremragende egenskaber i kulde
- Højt viskositetsindeks
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termiskstabilitet
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder gummi materiale og forhindrer olielækage

OVERHOLDER & OVERSTIGER

API GL-1, GL-3; Caterpillar TO-4M Arctic, TO-4; Allison C-4, TES 439; Komatsu KES07.802 / KES07.868.1; Tremec TTC; Vickers M2950S / 35VQ25.
*Ekstrem performance i haldex AWD



395



Farve : Grøn
SAE : OW-20
Viskositet 40 °C : 41 cSt
100 °C : 8,5 cSt
Flydetemp : -57 °C
Index : 185
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flammepunkt : +210 °C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95 °C)
III : 0 (125 °C)
IV : 0 (150 °C)
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 395

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk