

# SUPER TRANS ARCTIC 0W-20

## TRANSMISSIONSOLIE

#395 Super Trans Arctic er en fuldsyntetisk Super High performance gearolie til konvertere, gearkasser, hydraulik, hydrostat og aksler med vådbremser. Overgår Caterpillar TO-4M med et ydelsesniveau langt over maskinproducentens anbefalinger. Fremragende i dobbeltkobling gearkasser til biler type DSG mf.

### HIGH PERFORMANCE

Super Trans Arctic er en fuldsyntetisk transmissionsolie af højeste kvalitet. Forbedrer transmissioners effektivitet og holder dem i ny stand over tid og overstiger de højeste specifikationskrav fra bl.a. Caterpillar.

### SLITAGE

Ved høje tryk eller stødbelastninger presses en almindelig oliefilm væk og der opstår uønsket slitage.

Super Trans Arctic indeholder det kraftigt friktionsreducerende grænse-lags smøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid som coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og meget kraftigt fast smøremiddel, der kan modstå tryk op til 35.000 kg / cm<sup>2</sup> og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### ØGET VIRKNINGSGRAD

Super Trans overfører drejningsmoment med ultralav friktion, skumningsresistens og stabilitet, hvilket øger funktionaliteten og reducerer olietemperatur ved hård drift. Faktorer som giver lavere energiforbrug og øget holdbarhed.

### OLIESKIFT

Over tid opstår belægninger, pakninger og o-ringe bliver hårde, og olietryk forringes. derfor anbefales brugen af # 408 Gear Flush og # 417 Packings recond som vil eliminere disse faktorer.

### FORDELE

- Højere virkningsgrad
- Reduceret dieselforbrug
- Meget høj skumningsresistens
- Lavere olietemperatur i hård drift
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Forlængede olieintervaller
- Fremragende funktion i kulde
- Højt viskositetsindeks
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termisk stabilitet
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder pakdåser og o-ringe

### OVERHOLDER / OVERSTIGER

API GL-1, GL-3; Caterpillar TO-4M Arctic, TO-4; Allison C-4, TES 439; Komatsu Micro-Clutch, KES 07.802, KES 07.868.1; Tremec TTC; Terex Construction Equipment; Vickers M2950S, 35VQ25.

**OBS! IKKE** specificeret men fremragende funktion i DSG gear mf.



# 395



Farve : Grøn  
SAE : 0W-20  
Viskositet 40°C : 41 Cst  
100°C : 8,5 Cst  
Flydetemp : -57 °C  
Index : 185  
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO  
Flammepunkt : +210°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0 (95°C)  
III : 0 (125°C)  
IV : 0 (150°C)  
Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L  
Art.nr : 395

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk