

SUPER TRANS

TRANSMISSIONSOLIE

#396 Super Trans er en syntetisk Super High Performance gearolie til ekstreme tryk, maksimal beskyttelse og optimeret ydeevne i konvertere, gearkasser, differentialer, aksler med vådbremser, hydrostater og hydraulik. En transmissionsolie med et ydelsesniveau langt over maskinproducenternes anbefalinger.

HIGH PERFORMANCE

Super Trans er en semisyntetisk gearolie af højeste kvalitet. Forbedrer transmissioners funktionalitet og holder dem som nye over tid og overstiger ydelseskravene fra bl.a. Caterpillar.

SLITAGE

Ved høje tryk eller stødbelastninger presses en almindelig oliefilm ofte væk og der kan opstå uønsket slitage.

Super Trans indeholder det kraftigt friktionsreducerende grænselags smøremiddel Micron Moly®, en flydende type syntetiseret molybdendisulfid som coater metalflader og opbygger et glat, tæt og meget kraftigt fastsmøremiddel, der kan modståtryk op til 35.000 kg / cm² og som beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

ØGET VIRKNINGSGRAD

Super Trans overfører drejningsmoment med ultralav friktion, skumningsresistens og stabilitet, hvilket øger funktionaliteten og reducerer olietemperatur ved hård drift. Faktorer som giver lavere energiforbrug og øget holdbarhed.

OLIESKIFT

Over tid opstår belægninger, pakninger og o-ringe bliver hårde, og olietrykket forringes. Derfor anbefales brugen af #408 Gear Flush og #417 Packingsrecond som vil eliminere disse faktorer.

FORDELE

- Højere virkningsgrad
- Reduceret dieselforbrug
- Ultralav friktion
- Høj skumningsresistens
- Lavere arbejdstemperatur
- Høj trykfasthed & slitagebeskyttelse
- Forlængede olieintervaller
- Fremragende kuldeegenskaber
- Højt viskositetsindex
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser
- Oxidationsstabil
- Meget høj termiskstabilitet
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder pakdåser m.m og forhindrer olielækage

OVERHOLDER / OVERSTIGER

API GL-1, GL-3, (GL-4) Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Powershift Trans, Eaton-Roadranger Translube, Meritor Trans Lube og Sperry Vickers M2950S.



396



Farve : Grøn

SAE : 10W / 30W / 50W

Viskositet 40°C : 36 / 106 / 218 Cst

100°C : 6,5 / 12,5 / 19,7 Cst

Flydetemp : -42°C

Index : 120 / 110 / 110

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flammepunkt : +218°C - +266°C

Skumningstest I : 0

II : 0 (95°C)

III : 0 (125°C)

IV : 0 (150°C)

Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 396

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk