

# SIMPLEX SUPREME

## MULTI-TRANS-HYDRAULIK

#397 Simplex Supreme er en trykforstærket, syntetisk og højtydende transmissionsolie for maksimal beskyttelse og optimal ydelse i bl.a. Landbrugs- og entreprenørmaskiner. Til gearkasser, vådbremser og hydraulik med et ydelsesniveau langt over maskinproducenternes anbefalinger.

### HØJESTE KVALITET

Simplex er en syntetisk baseret gearolie af højeste kvalitet. Høj ydeevne i manuelle gearkasser, hydraulik og vådbremser. Udviklet til bl.a. kombisystemer i landbrugsmaskiner, hydrostater og aksler i entreprenørmaskiner.

### ØGET HOLDBARHED

Simplex er trykforstærket og har en meget høj skumningsresistens, hvilket giver en enestående slitagebeskyttelse i gearkasser, hydraulikpumper og aksler samt reduceret olie temperatur og transmissionsstøj under ekstreme driftsforhold.

### OLIESKIFTE

Over tid dannes belægninger, pakdåser og o-ringe bliver hårde og olietrykket forværres. Tilsætning af #408 Gear Flush før olieskift og #417 Paknings recond i den nye olie opretholder renhed, olietryk, ydeevne og eliminerer som oftest eksisterende driftsforstyrrelser.

### GEAROLIE GL4

Simplex er fremragende til manuelle gearkasser i personbiler, hvor en GL-4 olie anbefales.



### FORDELE

- Meget kraftig slitagebeskyttelse
- Øget virkningsgrad
- Reduceret drifttemperatur
- Ekstrem stabilitet i varme
- Meget høj skumningsresistens
- Reducerer bremsevibration og støj
- Korrekt og direkte funktion i koblinger og vådbremser
- Eliminerer varmkøring
- Forlængede olieintervaller
- Vedligeholdr gummimaterialer og forhindrer olielækage

### OVERHOLDER / OVERSTIGER

**API:** GL-4, Trans fluid type A. **AGCO:** CVT ML 200. **Case/ IH:** CVX, MAT 3525,-3505,-3540, MS-1204/JIC 185, -1205, -1206, -1207,-1209, -1210, -1230, JIC-143, -144, -145, -146, -185, B-5, B-6, HTF Sems. (Hy-Trans Ultra/Plus, Powergard PTF, TCH, TFD, HI-Vis). **Clark Lift:** TA 12, -18, HR500, -600. **CNH Case New Holland:** MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, MAT 3540 (CVT), FNHA-2C-201. **Denison:** HF-O,-1,-2. **Deutz/Allis:** TTV, HydTrans, Power 821, -XL, 246634, 25741, 272843. **Fenth:** Vario. **GIMA:** M 1145. **JCB. John Deere:** Auto power, IVT, JDM J20A, -B, -C & D (Hygard) -14B, -C, -21A, 303 Fluid, Quatrol®. **Kubota:** Super UDT. **MF:** CMS M 1145, -Dyna VT, M-1110, -1127 A,-B, -1129A, -1135, -1141, -1143, 1145. **Ford/ New Holland/Versatile:** MAT 3540, TVT, ESN-M2C41-A, -B, -C, -M2C43, -M2C-48-A,-B,-M2C-53-A, -B,-M2C-86-B, -C,-M2C-92-A, -M2C-134D, -M2C-159-B, -C, FHA-2C-200, -201.00, 23M, 24M. **Steyr:** CVT. **Valmet:** Alle. **Valtra:** G2-08 (XT-60). **Volvo:** VME WB101 (97303), WB102. **ZF:** TE-ML-03E, -05,-05E, -06E, -06F m.fl. **OBS! (IKKE til Cat TO-4 - benyt istedet #395 /#396).**



Farve : Transparent  
SAE : 80W  
Viskositet 40°C : 62 cst  
100°C : 10 cst  
Flydetemp : -45°C  
Index : 150  
Baseolie : Semisyntetisk PAO  
Flammepunkt : +229°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0 (95°C)  
III : 0 (125°C)  
IV : 0 (150°C)  
Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L  
Art.nr : 397

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 397