

TWISTER ATF

MULTIFUNKTIONEL

#399 Twister er en fuldsyntetisk Super High Performance ATF olie. Høj ydeevne i automatgearkasser i biler og konvertere i tunge køretøjer med maksimalt moment, kraftig slitagebeskyttelse, høj skumningsresistens og lavere olietemperatur under hård drift.

MULTIFUNKTIONEL

Twister ATF er en fuldsyntetisk Super højtydende ATF-olie af højeste kvalitet udviklet til multifunktionel brug i meget hårde driftsforhold i lange perioder

ØGET VIRKNINGSGRAD

Twister tilbyder maksimalt drejningsmoment, stabilitet, øget effektivitet og trækraft samt skumningsresistens som reducerer olietemperaturen under hård drift. Faktorer der giver lavere energiforbrug og øget holdbarhed.

ANBEFALINGER VED OLIESKIFTE

Med tiden skabes belægninger, pakninger bliver hårde og olietrykket forringes. Brugen af #408 Gear Flush før olieskift og #417 pakningsrekond i den nye olie vil genoprette renhed, olietryk, ydeevne samt eliminere de oftest forekommende funktionsfejl.

FORDELE

- Øger virkningsgraden
- Meget høj skumningsresistens
- Meget høj skruestabilitet
- Reduceret drifttemperatur
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Ekstreme kuldeegenskaber -60°C
- Overlegen varmestabilitet
- Højt viskositetsindex
- Forhindrer belægninger (Varnish)
- Exceptionel lang holdbarhed
- Vedligeholder gummimaterialer

ANBEFALES TIL

Audi, BMW, GM, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Isuzu, Jaguar, Jeep, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Toyota, VW, Volvo & tunge køretøjer.

SPECIFIKATION:

Aisin Warner: JWS 3309. **Allison:** C3, C4. **Audi/VW:** G 052 533, 052 98, G 055 005, G 055 540, G 055 162, G 060 162, G-055 052-162, G 055-025-A2, G 052-990-A2, G 055 162 A1,-A2,-A6, TL52162. **BMW:** 7405E, 83 22 0 0 026 922, LA2634, LT711-41, P/N 83 222 152 426, 83 22 0142 516, 832 22 402 413 9. **CAT:** AT-1, AT1-HD. **Chrysler/Mopar:** ATF+3, ATF+4, AS 68 RC, PN 05127382AA. **Daewoo:** LT 771141. **Esso:** LT71141. **Ford:** Mercon-V, FNR5, PN XL-12, M2C138CJ, M2C166H. **GM:** Type A, Suffix A, Dexron II, II-D, II-E, III, III-E, III-G, III-H. **Honda:** DW-1, ATF Z-1, P/N 08229001. **Hyundai/Kia/Mitsubishi:** SP II,-III,-IV, J2, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-968, Red-1. **Isuzu:** Genuine, Besco ATF-II, -III. **Jaguar:** LT 71141. **Jeep:** ATF +3, +4. **JASO:** A-1. **Mazda:** M-III, -V, ATF M-5. **MB:** 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11. **Mini Cooper:** 83 22 0 42 4139. **Nissan:** Fluid A, Matic-D,-J,-K,-S. **Porsche:** LT 71141. **Saab:** 93 165 147. **Shell:** 3404, M115, LA2634. **Subaru:** ATF-HP. **Sundstrand:** Hydrostatic. **Suzuki:** 3314, -17, -09, Matic D. **Toyota:** Type-II, -III. **Texaco:** ETL7045E, -8072B, N402. **Vickers:** I286, 2905S. **Volvo:** Alle biler, 97340, 97341, 97342, AT 102. **ZF TE-ML:** -02F, -03D, -11A, -11B, -14A, -14B, -14C.

Høj funktionalitet i automatgearkasser med andre specifikationer.

OBS! IKKE til CVT, DCT, Chrysler Mopar NVG 246, Ford Type F, Ford M2C33F, Ford Mercon® C, Ford Mercon® LV, Automatic Transmission Fluid Type G og GM Dexron® VI.



399



Farve : Rød
SAE : 10W
Viskositet 40°C : 36 cst
100°C : 7,7 cst
Flydetemp : -60°C
Index : 196
Baseolie : Fuldsyntetisk PAO
Flammepunkt : +206°C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95°C)
III : 0 (125°C)
IV : 0 (150°C)
Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 399

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk